Ficha técnica JM Distech

DS-KH6320-LE1(B)

Marca: HIKVISION

Descripción

El monitor de videoportero es el elemento que se coloca en el interior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad interior, y permite recibir las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Este modelo cuenta con una pantalla táctil de 7" que facilita la operación por parte del usuario.

Los equipos IP se comunican y alimentan mediante cables Ethernet y switches PoE, reduciendo la cantidad necesaria de cables para su funcionamiento.

Desde el software iVMS-4200 se realiza la vinculación de placas y monitores para realizar y recibir llamadas, la creación de contactos, el envío de mensajes informativos a los monitores o la revisión de los registros de llamadas.

• Hikvision

• Pantalla táctil TFT para videoportero de 7"

• Micrófono y altavoz integrados

• Audio bidireccional

• 8 entradas de alarma

• Extensión múltiple de pantallas

• TCP/IP

• PoE IEEE802.3af

• Llamadas internas entre dispositivos

• Montaje en superficie

• Sin conexión P2P para llamada a la APP, necesario placa que lo soporte

Especificaciones

Modelo	DS-KH6320-LE1(B)
Sistema operativo	Linux
Tipo de pantalla	TFT de 7" táctil a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Entradas	8 x alarma configurables
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
Conexión	Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocolo SIP 2.0
Acceso remoto	Software iVMS-4200
Alimentación	DC 12 V / 500 mA máx. / PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	140 (Al) x 200 (An) x 23.6 (Fo) mm
Peso	325 g
Monitores esclavos	No se pueden utilizar los monitores Android DS-KH9310 y DS-KH9510 como esclavos

Contenido

- Monitor interior de videoportero Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso