Ficha técnica JM Distech

DS-KIS606-P

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Kit de videoportero

• Tecnología IP & WiFi

• Kit formado por: DS-KV6113-PE1(C) placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2 Mpx HD y DS-KH6110-WE1 monitor interior WiFi con pantalla TFT LCD de 4.3"

• Lector de tarjetas MF

• Monitorización a través de software iVMS-4200 o app móvil Hik-Connect

• Permite añadir hasta 16 monitores adicionales como extensiones

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KABV6113-RS
Compatibilidad	Placas DS-KV6103-PE1 y DS-KV6113-WPE1
Material	Metacrilato
Dimensiones	150 (Al) x 80 (An) x 49 (Fo) mm
Montaje	En superficie
DS-KH6110-WE1	
Marca	Hikvision
Modelo	DS-KH6110-WE1
Sistema operativo	Linux
Tipo de pantalla	TFT de 4.3" táctil a color
Resolución de pantalla	480 x 272
Modo de operación	9 x Botones táctiles de operación (funciones de llamada, acciones de menú y apertura de puerta)
Entradas	No dispone
Salidas	No dispone
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
Memoria	No dispone
Conexión	Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11 b/g/n (sólo para conexión a app a través de P2P)
Acceso remoto	Software iVMS-4200 App móvil Hik-Connect
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx. / PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	120 (Al) x 120 (An) x 21 (Fo) mm
Peso	198 g
Monitores esclavos	No se pueden utilizar los monitores Android DS-KH9310 y DS-KH9510 como esclavos
DS-KV6113-PE1(C)	
Marca	Hikvision
Modelo	DS-KV6113-PE1(C)
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	1/3" 2 Mpx CMOS gran angular IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	H: 131º, V: 78º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz

Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz Hasta 2.000 usuarios y 10.000 tarjetas
Teclado	Botón mecánico de llamada
Salidas	1 x relé para cerradura, 1 x RS485
Entradas	4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1 x tamper
Acceso remoto	Navegador web Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / Protocolo SIP 2.0
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	138 (Al) x 65 (An) x 27 (Fo) mm
Peso	265 g

Contenido

• Placa exterior de videoportero para instalar en superficie Hikvision

• Monitor interior Hikvision

• Visera para lluvia

• 2 x fuente de alimentación