Ficha técnica JM Distech

DS-KIS704EY/Aluminum

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Kit de videoportero

• Tecnología 2 hilos HD

• Kit formado por: DS-KD7003EY-IME2/Aluminum placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2 Mpx HD, DS-KH7300EY-WTE2/White monitor interior WiFi con pantalla TFT LCD de 7" y DS-KAD7060EY distribuidor de 2 hilos HD

• Monitorización a través de app móvil Hik-Connect

• Permite añadir hasta 3 monitores adicionales como extensiones

Especificaciones

Entrada de alimentación	AC 100~240 V / 0.88 A / 50/60 Hz
Salida de alimentación	DC 48 V / 0.75 A
Rango de voltaje	Ajustable 43.2~55.2 V
Potencia máxima de salida	36 W
Número de salidas	1
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +70 ºC
Dimensiones	55 (An) x 90 (Al) x 38 (Fo) mm
DS-KAD7060EY	
Marca	Hikvision
Modelo	DS-KAD7060EY
Modo de operación	Alimentación, vídeo y audio a través de tecnología 2 hilos HD
Salidas	2 canales de 2 hilos HD con 15 W máx. de potencia cada uno 4 canales de 2 hilos HD con 110 W máx. de potencia entre los cuatro
Cascada	2 canales para conexión en cascada de DS-KAD7060EY
Capacidad	Puede alimentar hasta 22 monitores con WiFi (DS-KH7300EY-WTE2) o 64 monitores sin WiFi (DS-KH7300EY-TE2) Puede alimentar hasta 16 minidistribuidores DS-KAD7061EY o DS-KAD7062EY
Comunicación	Tecnología 2 hilos HD (hasta 6 dispositivos)
Alimentación	DC 48 V / 3.2 A máx.
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Dimensiones	144 (An) x 92 (Al) x 66 (Fo) mm
Peso	250 g
DS-KH7300EY-WTE2/White	
Marca	Hikvision
Modelo	DS-KH7300EY-WTE2/White
Sistema operativo	Linux
LCD	TFT de 7" táctil a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Modo de operación	Botonera táctil adicional: inicio de llamada, finalización de llamada y apertura de puerta Indicadores LED de estado
Entradas	1 x 2 hilos HD, 1 x auricular de mano
Salidas	1 x 2 hilos HD
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
Memoria	Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB)
Conexión	2 hilos HD / RTSP / WiFi 802.11b/g/n (sólo para conexión a app a través de P2P)

Acceso remoto	Aplicación móvil Hik-Connect
Alimentación	Mediante hub Hikvision específico para videoporteros de 2 hilos HD (4 W máx.)
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	138 (Al) x 190 (An) x 20 (Fo) mm
Peso	350 g
Color	Blanco
Monitores esclavos	No se pueden utilizar monitores que no pertenezcan al sistema 2 hilos HD
DS-KD7003EY-IME2/Aluminum	
Marca	Hikvision
Modelo	DS-KD7003EY-IME2
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	Low Illumination 2 Mpx IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	H: 133º, V: 82º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	1, 2 o ningún botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED (personalizable mediante tapas incluidas)
Salidas	2 x relé para cerradura (1 con DC 12 V / 500 mA), 1 x salida de módulo
Entradas	2 x entradas auxiliares (botón de salida, sensor de puerta), 1 x tamper
Acceso remoto	Aplicación móvil Hik-Connect Modo AP WiFi para configuración
Interfaz de red	Conexión en red a través de 2 hilos HD
Modular	Compatible con placas modulares Hikvision
Alimentación	DC 48 V con hub 2 hilos HD DS-KAD7060EY / 12 V / 1700 mA máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65 Antivandálico IK08
Material	Aleación de aluminio y plástico
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	98 (Al) x 100 (An) x 35 (Fo) mm
Peso	290 g

Contenido

- Placa exterior de videoportero para instalar en superficie Hikvision
- Soporte de superficie
- Monitor interior Hikvision
- Distribuidor
- Tarjeta microSD 32GB
- Alimentador DC 48V carril DIN