Ficha técnica JM Distech

DS-KIS901-P

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Kit de videoportero

• Tecnología IP & WiFI

• Kit formado por: DS-K1T341AM placa exterior de videoportero con reconocimiento facial y completo control de acceso y DS-KH8350-WTE1 monitor interior WiFi con pantalla IPS LCD de 7"

• Lector de tarjetas MF, reconocimiento facial y código QR

• Monitorización a través de software iVMS-4200 o app móvil Hik-Connect

• Permite añadir hasta 16 monitores adicionales como extensiones

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KH8350-WTE1
Sistema operativo	Linux
Tipo de pantalla	IPS de 7" táctil a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Modo de operación	Botón mecánico adicional de apertura de puerta
Entradas	8 x alarma configurables, 1 x RS485
Salidas	2 x relé
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
Memoria	Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB)
Conexión	Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11 b/g/n (sólo para conexión a app a través de P2P)
Acceso remoto	Software iVMS-4200 App móvil Hik-Connect
Alimentación	DC 12 V / 600 mA máx. / PoE (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	140 (Al) x 180 (An) x 22.4 (Fo) mm
Peso	355 g
DS-K1T341AM	
Marca	Hikvision
Modelo	DS-K1T341AM
Sistema operativo	Linux
Capacidad	Hasta 1.500 caras y 1.500 tarjetas/contraseñas/QR
Registros	150.000 registros
Modos de identificación	Reconocimiento facial, tarjeta, PIN, QR y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	MF (13.56 MHz)
Pantalla	4.3" LCD TFT táctil a color
Resolución de pantalla	272 x 480
Cámara	2 Mpx con doble sensor para reconocimiento facial
Tiempo de verificación de reconocimiento facial	< 0.2 seg
Precisión de reconocimiento facial	> 99%
Distancia de reconocimiento facial	0.3 m hasta 1.5 m
Comunicación	TCP/IP, USB, RS485 y Wiegand
Controladora integrada	Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé

Alarmas	Tamper
Audio	Audio bidireccional
Funciones especiales	Funcionamiento como videoportero
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Aplicación móvil	Hik-Connect
Alimentación	DC 12V / 2 A máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	83.2 (An) x 172.5 (Al) x 22.7 (Fo) mm
Peso	400 g

Contenido

- Placa exterior de videoportero para instalar en superficie Hikvision
- Monitor interior Hikvision
- 2 x fuente de alimentación