Ficha técnica JM Distech

DS-KM9503

Marca: HIKVISION

Descripción

El monitor de videoportero es el elemento que se coloca en el interior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad interior, y permite recibir las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Este modelo cuenta con una pantalla táctil de 10.1" que facilita la operación por parte del usuario, con tecnología IPS que ofrece una mayor calidad de imagen. Además, dispone de sistema operativo Android, permitiendo instalar aplicaciones de terceros para controlar el sistema de intrusión, SmartHome o CCTV de la instalación, entre otros.

Los equipos IP se comunican y alimentan mediante cables Ethernet y switches PoE, reduciendo la cantidad necesaria de cables para su funcionamiento.

Al contar con 2 salidas de relé se puede actuar sobre diferentes elementos, como puertas o timbres que accionar durante las llamadas.

Desde el software iVMS-4200 se realiza la vinculación de placas y monitores para realizar y recibir llamadas, la creación de contactos, el envío de mensajes informativos a los monitores o la revisión de los registros de llamadas.

Con la aplicación móvil Hik-Connect, para el usuario final, se reciben las llamadas, se abre la puerta o se visualiza en directo la cámara de la placa, todo ello desde cualquier lugar.

• Hikvision

• Monitor maestro táctil IPS para conserjería 10.1"

• Micrófono y altavoz integrados con teléfono

• Audio omnidireccional

• Cámara de 2 Mpx

• 2 entradas de alarma

• 2 salidas de relé

• Ranura microSD

• Grabación y captura de imágenes

• Extensión múltiple de pantallas

• Comunicación TCP/IP

• PoE IEEE802.3af

• Llamadas internas entre dispositivos

• Montaje en superficie o sobremesa

Especificaciones

Modelo	DS-KM9503
Sistema operativo	Android 7.1 RAM: 2 GB / ROM: 8 GB
Tipo de pantalla	IPS de 10.1" a color táctil
Resolución de pantalla	1280 x 800
Modo de operación	Botones táctiles para contestar la llamada, abrir la puerta y usar el altavoz
Entradas	2 x alarma configurables, 1 x RS485 , 3 x USB
Salidas	2 x relé
Audio	Audio omnidireccional con micrófono y altavoz con teléfono (ajustable mediante software) Reducción de ruido y cancelación de eco
Memoria	Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB)
Conexión	2 x Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocolo SIP 2.0
Acceso remoto	Software iVMS-4200
Cámara	Cámara 2 Mpx
Capacidad	Hasta 128 cámaras IP Hasta 1000 accesos SIP
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx. / PoE estándar IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	292 (Al) x 166 (An) x 31(Fo) mm
Peso	1285 g
Instalación	En sobremesa o en superficie sobre pared

Contenido

- Monitor maestro de videoportero Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso