Ficha técnica JM Distech

DS-PDBG8-EG2

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Detector cableado de rotura de cristal

• Grado 2

• Sensor acústico omnidireccional de alta calidad

• Detección: Rango 8 m / 120º

• Tamper anti-apertura

• Salida de alarma Normalmente Cerrado (NC)

• Resistencias EOL seleccionables

• Indicador LED

• Alimentación del detector entre 9 y 16 VDC

• Uso interior

Especificaciones

Modelo	DS-PDBG8-EG2
Grado de seguridad	Grado 2
Sensor	Micrófono electret omnidireccional
Método de transmisión	Cableado
Alcance de detección	8 metros / 120º
Tipo de cristal	Vidrio flotado, placa de vidrio, templado, armado, laminado y de doble acristalamiento
Grosor del cristal	De 2.4 mm a 6.4 mm
Sensibilidad	Ajustable (potenciómetro)
Salidas cableadas	Alarma y tamper anti-apertura
Salida de alarma	Normalmente Cerrado (NC)
Resistencias fin de línea (EOL)	Seleccionables EOL alarma: 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8 EOL tamper: 1K, 2K2, 4K7, 5K6
Indicación LEDs	Activación alta frecuencia: Rojo Activación baja frecuencia: Verde Alarma: Azul
Alimentación	9~16 VDC (nominal a 12 V)
Consumo	Consumo en modo inactivo 25 mA
Instalación	En pared y techo. Uso interior
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +55 ºC
Humedad funcionamiento	10% ~ 90%
Dimensiones	107 (Al) x 38,8 (An) x 24,5(Fo) mm

Contenido

- Detector cableado de rotura de cirstal
- Manual de instrucciones
- Material de montaje