Ficha técnica JM Distech

DS-PDC10DM-VG3

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Detector cableado de cortina doble tecnología

• Sensor infrarrojo pasivo y sensor microondas

• Tamper anti-apertura frontal y trasero

• Dispone de Anti-Masking

• Resistencias fin de línea (EOL) seleccionables

• Sensibilidad automática

• Compensación digital de temperatura

• Detección: Pared: 10 m / Techo: 6 m

• Ángulo de detección: 5º

• Indicador LED

• Alimentación 9~16 VDC

• Uso interior y exterior

• Grado de protección IP65

Especificaciones

Modelo	DS-PDC10DM-VG3
Tecnología	Infrarrojo pasivo y microondas
Frecuencia microondas	24 GHz
Alcance de detección	Instalación techo: 6 metros Instalación pared: 10 metros
Ángulo de detección	5º
Zonas de detección	32
Inmunidad a mascotas	No disponible
Altura instalación	Desde 2 a 4 metros
Enmascaramiento	Disponible
Sensibilidad	Automático
Compensación digital de temperatura	Disponible
Tamper anti-apertura	Disponible (frontal y trasero)
Protección de zona de ángulo cero	Disponible
Salida de alarma	Normalmente cerrado
Indicación LEDs	Alarma: azul PIR activado: verde Microondas: rojo Enmascaramiento: verde + naranja Fallo: naranja
Resistencias fin de línea (EOL)	Disponible, seleccionables con jumpers
Resistencias de alarma	1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8
Resistencias de tamper	1K, 2K2, 4K7, 5K6
Resistencias de Anti-Masking	1K, 2K2, 6K8
Salidas cableadas	Alarma, tamper y antimasking
Alimentación	9~16 VDC (consumo max. 22 mA)
Temp. funcionamiento	-25 ºC ~ +60 ºC
Humedad funcionamiento	10% al 90 %
Escenarios de aplicación	Interior y exterior
Grado de protección	IP65
Soporte	Incluye soporte para pared y soporte en L
Dimensiones	134,4 (Al) x 29,2 (An) x 39,5 (Fo) mm

Contenido

- Detector cableado de cortina doble tecnología
- Manual de instrucciones
- Material de montaje
- Soporte en L