Ficha técnica JM Distech

DS-PDD12P-EG2

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Detector cableado de doble tecnología

• Grado 2

• Sensor infrarrojo pasivo y microondas

• Alcance de detección 12 m

• Ángulo de detección: 85,9º

• Tamper anti-apertura

• Inmunidad a mascotas hasta 30 kg

• Resistencias fin de línea (EOL) seleccionables

• Sensibilidad automática

• Compensación digital de temperatura

• Indicador LED

• Alimentación 9~16 VDC

• Uso interior

Especificaciones

Modelo	DS-PDD12P-EG2
Grado de seguridad	Grado 2
Tecnología	Infrarrojo pasivo y microondas
Alcance de detección	12 metros
Ángulo de detección	85,9º
Zonas de detección	52
Frecuencia microooondas	24 GHz (24,15 GHz a 24,25 GHz)
Intervalo de microondas	Ajuste del potenciómetro
Altura instalación	Desde 1,8 a 2,4 metros
Instalación	Pared
Sensibilidad	Automática
Inmunidad a mascotas	Disponible (Hasta 30 kg)
Compensación digital de temperatura	Disponible
Tamper anti-apertura	Disponible (frontal)
Salida de alarma	Normalmente cerrado
Indicación LEDs	Alarma: azul PIR activado: verde Microondas: naranja
Resistencias fin de línea (EOL)	Disponible, seleccionables con jumpers
Resistencias de alarma	1K, 2K2, 4K7, 5K6, 8K2
Resistencias de tamper	1K, 2K2, 4K7, 5K6
Salidas cableadas	Alarma y tamper
Alimentación	9~16 VDC (consumo max. 17 mA)
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +55 ºC
Humedad funcionamiento	10% al 90 %
Escenarios de aplicación	Interior
Dimensiones	103,8 (Al) x 65,7 (An) x 45,5 (Fo) mm

Contenido

- Detector cableado de doble tecnología
- Manual de instrucciones
- Material de montaje