Ficha técnica JM Distech

DS-PDSKM-VG3

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Detector cableado sísmico

• Sensor de impacto

• Detección hasta 5 metros de radio

• Tamper anti-apertura frontal y trasero

• Resistencias fin de línea (EOL) seleccionables

• Sensibilidad ajustable hasta 8 niveles

• Indicador LED

• Alimentación 9~16 VDC

• Uso interior

Especificaciones

Modelo	DS-PDSKM-VG3
Tecnología	Sensor de impacto
Alcance de detección	Hasta 5 metros de radio
Sensibilidad	8 niveles de ajuste por interruptor DIP
Tamper anti-apertura	Disponible (frontal y trasero)
Inmunidad a mascotas	No disponible
Enmascaramiento	No Disponible
Detección rápida de aumento de temperatura	Disponible
Detección de desplazamiento	Disponible
Salida de alarma	Normalmente cerrado
Indicación LEDs	Alarma: azul Indicación de ruido: rojo
Resistencias fin de línea (EOL)	Disponible, seleccionables con jumpers
Resistencias de alarma	1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8
Resistencias de tamper	1K, 2K2, 4K7, 5K6
Resistencias de fallo	1K, 2K2, 5K6
Salidas cableadas	Alarma, tamper y fallo
Alimentación	9~16 VDC (consumo max. 17 mA)
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +70 ºC
Humedad funcionamiento	10% al 90 %
Escenarios de aplicación	Interior
Clasificación IK	IK10
Dimensiones	80 (Al) x 60 (An) x 19,5 (Fo) mm
Material de la carcasa	Metal fundido

Contenido

- Detector cableado sísmico
- Manual de instrucciones
- Material de montaje