Ficha técnica JM Distech

DS-PDTT15AM-LM

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Detector cableado de exterior

• Sensor infrarrojo pasivo y microondas

• Alcance de detección 15 m

• Ángulo de detección: entre 90º a 180º

• Tamper anti-apertura

• Dispone de anti-enmascaramiento- Inmunidad a mascotas hasta 40 kg

• Resistencias fin de línea (EOL) seleccionables

• Sensibilidad automática y baja

• Compensación digital de temperatura

• Indicador LED

• Alimentación 9~16 VDC

• Uso exterior

• Grado de protección IP65

Especificaciones

Modelo	DS-PDTT15AM-LM
Tecnología	Infrarrojo pasivo y microondas
Alcance de detección	15 metros
Ángulo de detección	Ajustable (De 90º a 180º)
Zonas de detección	92
Frecuencia microooondas	24 GHz (24,15 GHz a 24,25 GHz)
Intervalo de microondas	Ajuste del potenciómetro
Altura instalación	Desde 0,8 a 1,2 metros
Instalación	Pared
Sensibilidad	Automática y baja
Inmunidad a mascotas	Disponible (Hasta 40 kg)
Compensación digital de temperatura	Disponible
Tamper anti-apertura	Disponible (frontal y trasero)
Anti-enmascarmiento	Disponible
Procesamiento digital	Lógica de señal triple
Salida de alarma	Normalmente cerrado
Indicación LEDs	Alarma: azul PIR superior: verde PIR inferior: naranja Microondas: rojo Anti-enmascaramiento: naranja + verde
Resistencias fin de línea (EOL)	Disponible, seleccionables con jumpers
Resistencias de alarma	1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8
Resistencias de tamper	1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8
Resistencias anti-enmascaramiento	1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8
Salidas cableadas	Alarma, tamper y anti-enmascarmeinto
Alimentación	9~16 VDC (consumo max. 220 mA)
Temp. funcionamiento	-25 ºC ~ +60 ºC
Humedad funcionamiento	10% al 90 %
Grado de protección	IP65
Escenarios de aplicación	Exterior
Dimensiones	202 (Al) x 75 (An) x 73 (Fo) mm

Contenido

- Detector cableado de exterior
- Manual de instrucciones
- Material de montaje