Ficha técnica JM Distech

EK-WL8-IN

Marca: HOCHIKI

Descripción

El EK-WL8-IN es un módulo de entrada de un solo canal que proporciona una forma cómoda y solución rentable para supervisar equipos de terceros.

El módulo también es controlable desde el panel de control de incendios a través de programación de causa/efecto y ofrece el mismo nivel de flexibilidad que un módulo estándar direccionable.

Caja trasera opcional disponible

• HOCHIKI

• Modulo vía radio con 1 entrada

• Entrada supervisada

• Comunicación inalámbrica dúplex -10 años de duración de la batería

• Interruptor anti sabotaje

• Certificados EN54-18:2005 y EN54-25:2008

Especificaciones

Rango de frecuencia de funcionamiento	866 – 869,85 MHz
Alcance de comunicación con un transceptor o expansor	1200 m
Tipo de modulación	GFSK
Canales de frecuencia de funcionamiento	6
Máx. potencia radiada	≤ 25 mW
Período de tiempo entre señal inalámbrica transmisiones	2 minutos
Rango de temperatura de funcionamiento	- 10 °C a + 55 °C
Clasificación IP	IP41
Humedad máxima tolerada	93% RH (sin condensación)
Peso (g) / Dimensiones (mm)	70 / H 109 x W 37 x D 30 (without back box)
Fuente de alimentación (Baterías de litio duales de 3 V)	1 x celda primaria (CR123A)----1,2 Ahr----Hasta 10 años batería principal* 1 x celda secundaria (CR2032))----0,24 Ahr----3 meses de duración de la batería secundaria
Estándares y Certificados	EN5-18 Dispositivos de entrada/salida EN54-25 Componentes que utilizan enlaces de radio

Contenido

• Modulo vía radio con 1 entrada supervisada