Ficha técnica JM Distech

EP-IPT220A-4

Marca: EASY-P

Descripción

La cámara turret de 4 MP de EasyP ofrece imágenes nítidas y de alta resolución, ideal para una vigilancia precisa y confiable. Su resistente carcasa metálica con certificación IP67 garantiza una excelente protección contra el polvo y la lluvia, permitiendo su uso en exteriores bajo condiciones climáticas adversas. Equipada con un lente de 2.8 mm, brinda un amplio campo de visión para cubrir más área con menos puntos ciegos. Además, cuenta con tecnología de detección inteligente que reconoce y activa alertas únicamente ante la presencia de personas y/o vehículos, reduciendo las falsas alarmas y mejorando la eficiencia en la supervisión.

• Easy-P con Inteligencia Artificial

• Cámara Turret IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1512)

• Lente fija 2.8mm

• Iluminación mínima 0.03 Lux | 0 Lux con IR

• IR alcance 25 m

• DWDR

• Micrófono integrado

• AI: detección de intrusión, detección de movimiento basados en detección de humanos. Reduce falsas alarmas

• Compatible con ONVIF

• P2P

• Impermeable IP67

• PoE

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688*1512)
Iluminación mínima	Color: 0.03 Lux @(F1.6, AGC ON)
Alcance Iluminación	IR hasta 25m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3~1/100000 s
Tasa Main Stream	2688*1512@25fps, 2560*1440@30fps, 1920*1080@30fps, 1280*720@30fps
Tasa Extra Stream	1280*720@30fps, 720*480@30fps
Compresión	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 95°, V: 55°, D: 114°
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento y UMD	Admite ambas funciones
Funciones Inteligentes	Soporte Nativo de Motion Detect 2.0 y UMD
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U, AAC
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, APP
Interoperabilidad	ONVIF, plug&play con Uniview y Hikvision (consultar firmware)
P2P	Sí
Alimentación	DC 12 V / 9 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Dimensiones	96 (Ø) x 90 (Al) mm
Peso	800 g

Contenido

- CámaraTurret IP EASY-P
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación