Ficha técnica JM Distech

FC25-500-C

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

• Bobina de cable trenzado

• 500 m

• Especial para incendio

• Apantallado

• 2 conductores

• Conductor interno Cobre pulido flexible Clase 5 2.5mm2

• 25 vueltas/metro

• Aislamiento libre de halógenos 3.4mm

• Pantalla Aluminio Mylar+drenaje CuSn

• Cubierta Poliolefina EVA 8.0 mm

• Certificado EN 50575

• Resistencia 8.3 Ω/Km

Especificaciones

Conductor interior	Cobre pulido flexible Clase 5 2.5mm2
Aislamiento	Libre de halógenos 3.0mm
Colores	Rojo y Negro - más de 25 vueltas/metro
Pantalla	Cinta de Aluminio Mylar al Conjunto / Cobertura 96 % RFI / Hilo drenaje CuSn 7x0,20
Cubierta exterior	Poliolefina EVA Libre de Halógenos 8.0mm
Resistencia	8.3 Ω/Km
Tensión trabajo	500V
Capacidad	86 pF/m
Tensión trabajo	+20º ~ +70º
Certificación	CPR (Cca -1sb, a1, d1), UNE EN 50575, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2

Contenido

• Bobina de cable