Ficha técnica JM Distech

G5PLUS

Marca: CHUANGO

Descripción

Completo sistema de alarma inalámbrico, con comunicación de avisos a través de tarjeta de teléfono. Sólo necesitará disponer de cobertura GSM para mantener vigilado su hogar o negocio. Y sin ningún tipo de cuota o suscripción mensual, usted recibirá en su teléfono móvil los avisos de alertas, enviados directamente por la alarma. Además, al ser totalmente inalámbrica, no tendrá que conectar ningún equipo mediante cables.

Este magnífico kit cuenta con todo lo necesario para que usted mismo pueda instalarse una alarma que le avisará a su teléfono móvil ante cualquier intento de robo o intrusión. Está formado por el panel de control, un sensor de movimiento PIR, dos detectores de apertura de puerta/ventana, dos mandos a distancia y dos tarjetas de proximidad RFID.

Además de lo incluido, si tiene un Smartphone (iPhone ó Android), puede descargarse totalmente gratis la aplicación del fabricante, para configurar, armar y desarmar el sistema sin ninguna complejidad.

• Fabricado en metacrilato y de frontal táctil, con teclado numérico

• Módulo GSM, sólo deberá insertar una tarjeta de teléfono GSM de cualquier operador

• El panel de control le llamará o le enviará un SMS ante cualquier evento

• Función de detección de inhibición

• Botones de armado total y armado parcial

• Botón de emergencia, para llamar a un número preconfigurado

• Micrófono y altavoz, diseñados para verificar por audio lo que ocurre en su propiedad

• Botón para grabar un mensaje de voz que quedará guardado en el sistema

• Sirena interna, con volumen configurable

• Lector de tarjetas de proximidad RFID

• Diseño atractivo, no romperá la estética de su hogar o negocio

• Alimentador DC de 12 V incluido, para alimentar el sistema

• Batería de 3.7V para backup en caso de que se corte la corriente eléctrica

Especificaciones

Modelo	G5PLUS
Frecuencia GSM de trabajo	850/900/1800/1900 MHz
Entrada de alimentación	AC 110V-240 V, 50/60 Hz
Salida de alimentación	DC 12 V 500 mA, 6 Wh
Batería de respaldo	Batería de Lítio: 3.7 V 700 mAh
Sirena interna	95 dB (Máximo volumen)
Frecuencia	433 MHz (± 75 KHz) con detección de inhibición
Número máximo de accesorios	10 controles remotos, 50 sensores inalámbricos, 50 TAGs
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 55º C
Humedad relativa	≤ 80% (sin condensación)
Dimensiones	132 (Al) x 188 (Al) x 26 (An) mm
Contacto Magnético	
Alimentación	1 pila AA de 1,5 V
Distancia de transmisión	≤ 80 m (en espacio abierto)
Frecuencia	433 MHz (± 75 KHz)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Humedad relativa	≤ 80% (sin condensación)
Dimensiones transmisor	71 (Al) x 34 (An) x 17,5 (Fo) mm
Dimensiones magnético	51 (Al) x 12 (An) x 13,5 (Fo) mm
Detector Pir	
Alimentación	2 pilas AA de 1,5 V
Campo de detección	8 m / 110º
Distancia de transmisión	≤ 80 m (en espacio abierto)
Frecuencia	433 MHz (± 75 KHz)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 55º C
Humedad relativa	≤ 80% (sin condensación)
Dimensiones (sin soporte)	108 (Al) x 52 (An) x 36,8 (Fo) mm
Dimensiones del soporte	52 (Al) x 30 (An) x 26,5 (Fo) mm

Contenido

- Panel de control
- Adaptador AC/DC 12 V / 500 mA
- Soporte de pared
- Detector PIR
- 2 Contactos magnéticos
- 2 mandos a distancia
- 2 llaveros de proximidad