Ficha técnica JM Distech

H4PLUS

Marca: CHUANGO

Descripción

• Chuango

• Sistema de alarma Smart Home WiFi y GSM/GPRS

• Inalámbrico

• Kit formado por:

• Panel (con batería de respaldo y sirena)

• 2 controles remotos

• 2 contactos magnéticos de puerta/ventana

• 1 detector de movimiento PIR

• 1 alimentador

• Admite detectores y accesorios inalámbricos 433 MHz direccional

• Hasta 10 controles remotos y 50 sensores inalámbricos

• Armado y desarmado remoto por aplicación

• Aplicación para smartphone: H4 Smarthome

Especificaciones

Modelo	H4PLUS
Frecuencia GSM de trabajo	850/900/1800/1900 MHz
Wifi	IEEE 802.11b/g/n
Entrada de alimentación	AC 110V-240 V, 50/60 Hz
Salida de alimentación	DC 12 V 500 mA
Batería de respaldo	Batería de Lítio: 3.7 V 800 mAh (BL-5B)
Sirena interna	93 dB (Máximo volumen)
Frecuencia direccional	433 MHz
Número máximo de accesorios	10 controles remotos, 50 sensores inalámbricos
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	0º C ~ 55º C
Humedad relativa	≤ 80% (sin condensación)
Dimensiones	160 (Al) x 160 (An) x 45 (Fo) mm
Dimensiones del soporte	80 (Al) x 80 (An) x 10 (Fo) mm
Mando a distancia	
Modelo	RC-80
Alimentación	1 pila CR2025 de 3 V
Distancia de transmisión	≤ 80 m (en espacio abierto)
Frecuencia	433 MHz
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 55º C
Humedad relativa	≤ 80% (sin condensación)
Dimensiones	135 (Al) x 90 (An) x 15 (Fo) mm
Peso	90 g
Contacto magnético	
Modelo	DWC-102
Alimentación	1 pilas AA 1.5 V LR6 (Incluidas)
Distancia de transmisión	≤ 80 m (en espacio abierto)
Frecuencia	433 MHz
Material de la cubierta	Plástico ABS
Humedad relativa	≤ 80% (sin condensación)
Dimensiones transmisor	71 (Al) x 34 (An) x 17,5 (Fo) mm

Dimensiones magnético	51 (Al) x 12 (An) x 13,5 (Fo) mm
Detector PIR	
Modelo	PIR-910
Alimentación	2 pilas AA 1.5 V LR6 (Incluidas)
Campo de detección	8 m / 110º
Distancia de transmisión	≤ 80 m (en espacio abierto)
Frecuencia	433 MHz
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 55º C
Humedad relativa	≤ 80% (sin condensación)
Dimensiones del detector	108 (Al) x 52 (An) x 37 (Fo) mm
Dimensiones del soporte	52 (Al) x 30 (An) x 27 (Fo) mm

Contenido

- Panel de control
- Adaptador AC/DC 12 V / 500 mA
- 1 Detector PIR
- 2 Mandos a distancia
- 2 Contactos magnéticos