Ficha técnica JM Distech

HM-TD2138-15/G0/T1Y(L)

Marca: HIKMICRO

Descripción

• Cámara térmica Bala IP

• Resolución visual 1280x720P

• Resolución térmica 384x288

• Espacio entre pixeles 12 µm

• 2 Entradas de alarma

• 2 Salidas de alarma

• 1 Entrada de audio

• 24 VAC ± 25%, 12 VDC ± 25%. 24 VDC, PoE (802.2af, clase 3)

• IP67

• TVS 4000 V

• IK10

• Housing anticorrosión NEMA 4X

Especificaciones

Resolución termica	384 x 288
Tamaño de Píxel	12 µm
Lente	15.4 mm
Ángulo de visión	17° (H) × 12.8° (V)
Alarma	2 Entradas / 2 Salidas
Audio	1 Entrada
Acceso remoto	iVMS-4200, Hik-Connect
Alimentación	24 VAC ± 25%, 12 VDC ± 25%. 24 VDC PoE (802.2af, clase 3)
Protección	IP67, IK10, TVS 4000V
Temp. funcionamiento	-40°C to 70°C (57,2°F to 158°F)
Dimensiones	351.3 mm x 113.5 mm x 115.2 mm
Peso	1770 g

Contenido

• Cámara térmica bullet IP Hikmicro Gama PRO

• Manual de instrucciones

• Material de instalación

• Caja de conexiones DS-1260ZJ incluida