Ficha técnica JM Distech

ICP-W(SCI)

Marca: HOCHIKI

Descripción

ICP-W(SCI) es un pulsador de alarma manual resistente a la intemperie con aislador de cortocircuito integrado, totalmente compatible con el protocolo analógico direccionable ESP de Hochiki.

Incorpora un LED bicolor, que puede seleccionarse como intermitente para supervisión de comunicación y se encenderá de forma continua cuando se active, en estos dos estados, el LED se mostrará en rojo.

El LED se encendera en ámbar cuando haya un cortocircuito, pero cambiará a rojo si se activa.

El pulsador funciona presionando el elemento no frangible (plástico) que cumple con EN54.

Cuenta con una función de prueba iniciada por el panel que garantiza la integridad del dispositivo en todo momento, también se puede probar insertando la llave de prueba en la parte inferior.

Tiene dos bloques de terminales para una fácil conexión al cableado de lazo y se direcciona mediante el programador portátil TCH-B100.

Disponible elemento de vidrio opcional.

NOTA IMPORTANTE: Si cambia el elemento de vidrio a flexible, confirme presionando el elemento reiniciable.

• HOCHIKI

• Pulsador manual analógico resistente a la intemperie con Aislador

• Rearmable, pero imita la sensación de rotura de cristal

• Clasificación IP67

Especificaciones

Clasificación de protección de ingreso	IP67
Color/material de la caja	Rojo, ABS/Policarbonato/PA6 + Fibra de vidrio
Tensión de funcionamiento	17-41 VCC
Modo de bajo consumo	220 µA (máx.), 145 µA (típico)
Corriente de reposo	350 µA (máx.), 250 µA (típico)
Corriente de alarma	10,0 mA (máx.), 5 mA (típico)
Resistencia en positivo	100 mΩ cuando está cerrado (máx.), 100 kΩ cuando está abierto (mín.)
Umbral de cortocircuito (típico)	430 Ω
Método de transmisión	Comunicación digital mediante ESP
Rango de temperatura de funcionamiento	-10°C a +50°C
Rango de temperatura de almacenamiento	-30°C a +60°C
Humedad máxima	95 % RH sin condensación (a 40 °C)
Peso (g) / Dimensiones (mm)	234 / An 98 x Al 94 x Fondo 78

Contenido

• Pulsador manual analógico resistente a la intemperie con SCI