Ficha técnica JM Distech

iDS-2CD7A26G0/P-IZHS(2.8-12mm)(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara IP

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 50 m

• IR CUT

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• 5 streams de vídeo para múltiples usos

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas

• Detección de vehículo

• Reconocimiento de matrículas

• Alarmas

• WDR (140 dB)

• 3D-DNR

• RJ-45 10/100/1000M BaseT

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Almacenamiento interno tarjeta Micro SD hasta 1 TB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Salida de alimentación DC 12 V

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x 1080)
Tasa Main Stream	50 fps (1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (704×576, 640×480)
Tasa Third Stream	25 fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480)
Tasa Fourth Stream	25 fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480)
Tasa Fifth Stream	25 fps (704×576, 640×480)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Salida de vídeo	Salida de vídeo compuesto (sólo para depuración)
Lente	Varifocal motorizada 2.8~12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 114.5~41.8°, V: 59.3~23.6°, D: 141.1°~48°
DORI	Wide: 45 m (D), 17.9 m (O), 9 m (R), 4.5 m (I) Tele: 111.8 m (D), 44.3 m (O), 22.4 m (R), 11.2 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) Blanco y Negro: 0 Lux con Infrarrojo
Iluminación infrarroja	LEDs IR alcance 50 m
Shutter time	1~1/100.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible Módulo de cristal azul para reducir ghosting
Mejoras de imagen	WDR (140 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI (4 regiones por cada stream), Función espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Sí
Eventos inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida
Detección de vehículos y reconocimiento de matrículas	Lista negra y lista blaca: hasta 10.000 registros. Reconocimiento de matrículas de motocicletas (sólo en caso de control) . Soporta detección de atributos de vehículos, incluyendo tipo de vehículo, color, marca, etc. (se recomienda el modo Street City). Tasa de reconocimiento de matrículas ≥98%.
Alarmas	2 entradas / 2 relay
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta micro SD hasta 1 TB
Interfaz de red	Ethernet 10/100/1000M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 1190 mA / 14.28 W máx. / PoE+ IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálico IK10, NEMA 4X

Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 144 mm x 347 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 144 mm / Ø entre tornillos 96 mm / 4 tornillos
Peso	1950 g

Contenido

• Cámara Bullet IP Hikvision

• Material de instalación

• Instrucciones de uso