Ficha técnica JM Distech

iDS-2CD7A46G0/P-IZHS(8-32mm)(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara IP

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente varifocal motorizada 8~32 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 100 m

• IR CUT

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• 5 streams de vídeo para múltiples usos

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas

• Reconocimiento de matrículas

• Control de tráfico

• Alarmas

• WDR (140 dB)

• 3D-DNR

• RJ-45 10/100/1000M BaseT

• PoE+ IEEE802.3at

• Almacenamiento interno tarjeta Micro SD hasta 1 TB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	50 fps (2688×1520, 2560x1440, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (704×576, 640×480)
Tasa Third Stream	25 fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480)
Tasa Fourth Stream	25 fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480)
Tasa Fifth Stream	25 fps (704×576, 640×480)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Salida de vídeo	Salida de vídeo compuesto (sólo para depuración)
Lente	Varifocal motorizada 8~32 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 42.5~15.1°, V: 23.3~8.64°, D: 49.6°~17.3°
DORI	Wide: 150.3 m (D), 59.7 m (O), 30.1 m (R), 15 m (I) Tele: 400 m (D), 158.7 m (O), 80 m (R), 40 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) Blanco y Negro: 0 Lux con Infrarrojo
Iluminación infrarroja	LEDs IR alcance 100 m
Shutter time	1~1/100,000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible Módulo de cristal azul para reducir ghosting
Mejoras de imagen	WDR (140 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI (4 regiones por cada stream), Función espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Sí
Eventos inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida
Reconocimiento de matrículas	Lista negra y lista blanca: hasta 10.000 registros. Reconocimiento de matrículas de motocicletas (sólo en escenarios de puntos de control). Detección de atributos de vehículos, como tipo, color, marca, etc. (Se recomienda el modo City Street). Tasa de reconocimiento de matrículas ≥98%.
Alarmas	2 entradas / 2 relay
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta micro SD hasta 1 TB
Interfaz de red	Ethernet 10/100/1000M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 1190 mA / 14.28 W máx. / PoE+ IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálico IK10
Material	Aleación de aluminio

Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 144 mm x 347 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 144.1 mm / Ø entre tornillos 96 mm / 4 tornillos
Peso	1950 g

Contenido

• Cámara Bullet IP Hikvision

• Material de instalación

• Instrucciones de uso