Ficha técnica JM Distech

iDS-7104HUHI-M1/S(E)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• DVR 5n1

• 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS

• 4 CH IP (hasta 8 CH IP en total por sustitución de canales analógicos)

• H.265 Pro+/H.265+/H.265

• Resolución máxima de entrada 8Mpx

• Audio sobre coaxial 4 CH

• Detección de movimiento 2.0 en todos los canales analógicos

• Acusense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas hasta en 4 canales

• Face Detection

• Salida HDMI 2K y VGA

• Entrada y salida de audio

• Espacio para 1 HDD

• Tamaño compacto

• Color blanco

Especificaciones

Gama	Value
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	2 CH IP adicional: Hasta 6 canales IP (8Mpx), sustituyendo todos los canales BNC Modo IP mejorado: 4CH IP adicionales: Hasta 8 Canales IP (4Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Ancho de banda disponible	96 Mbps
Salidas de vídeo	1 HDMI 2K y 1 VGA, simultáneos;
Resolución display	HDMI: 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60Hz
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada de audio
Audio Bit Rate	64 Kbps
Compresión audio	G.711u
Compresión vídeo	Analógica: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución de entrada	HDTVI: 8Mpx (12~15 fps), 3K (20 fps), 5Mpx (12~20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 3Mpx (18 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~60 fps) HDCVI: 8Mpx (12~15 fps), 5Mpx (12~20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 3Mpx (18 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~60 fps) AHD: 5Mpx (12~20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Codificación Main Stream	8Mpx (8 fps), 3K (12 fps), 5Mpx (12 fps), 4Mpx (15 fps), 8 MPx Lite (15 fps), 3Mpx (18 fps), 1080p /720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) * 8Mpx@8 fps sólo está disponible para el canal 1 * 8MPx Lite sólo está disponible para los canales 2 a 4
Codificación Extra Stream	WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
Video Bit Rate	32 Kbps a 10 Mbps
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Inteligencia Artificial	Detección de movimiento 2.0: La detección de movimiento basada en deep-learning, puede clasificar humanos y vehículos sobre la detección de movimiento. Habilitada por defecto sobre todos los canales analógicos * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Funciones inteligentes	AcuSense: Protección perimetral basada en reglas VCA con filtro de falsa alarma para detección de humanos y vehículos. Disponible en hasta 4 canales de vídeo analógico * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Face Detection	Sí
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet)
Conexiones Remotas	32

Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Alimentación	DC 12 V, 1.5 A, ≤ 15 W (sin HDD)
Temperatura de Funcionamiento	-10° ~ +55° C
Dimensiones / Peso	45 mm (Al) x 200 mm (An) x 200 mm (Fo) / ≤ 1.16 Kg (sin HDD)
Color	Blanco

Contenido

- Grabador 5 en 1 Hikvision
- Ratón
- Adaptador AC/DC 12 V
- CD con manual y software