Ficha técnica JM Distech

iDS-7208HQHI-M1/XT

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• DVR 5n1

• 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 12 IP

• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

• Resolución máxima de entrada 3K @12fps (5Mpx 16:9)

• Detección de movimiento 2.0 en todos los canales

• Acusense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas hasta en 4 canales

• Face Recognition

• Salida HDMI Full HD, VGA y BNC

• Entrada y salida de audio

• Audio sobre coaxial

• Control PTZ (RS485/Coaxial)

• Espacio para 1 HDD

Especificaciones

Gama	PRO
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	8 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	2CH IP adicional: Hasta 10 canales IP (6 Mpx), sustituyendo todos los canales BNC Modo IP mejorado: 4CH IP adicionales: Hasta 12 Canales IP (6 Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD y 1 VGA, simultáneos; 1 BNC CVBS
Resolución display	HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 CVBS: 704x576 (PAL) / 704x480 (NTSC)
Entradas de audio	1 Canal RCA 8 canales de audio por coaxial
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada de audio
Audio Bit Rate	64 Kbps
Compresión audio	G.711u
Compresión vídeo	Analógica: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución grabación	Con modo 1080p Lite no habilitado: 3K Lite / 5 Mpx Lite / 4Mpx Lite / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF Con modo 1080p Lite habilitado: 3K Lite / 5Mpx Lite / 4Mpx Lite / 1080p Lite / 720p Lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Resolución de entrada	HDTVI: 3K (20 fps), 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) HDCVI: 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps),1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps),1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Codificación Main Stream	1080P Lite no habilitado Stream 3K: 3K Lite (12 FPS), 4 Mpx Lite/1080p lite (15 FPS); 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (20 FPS) Stream de 5 Mpx: 5 Mpx Lite (12 FPS), 4 MP Lite/1080p (15 FPS), 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF (20 FPS) Stream de 4 Mpx: 4 MP Lite/1080p (15 FPS), 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF (25 FPS) Stream de 1080p: 1080p/720p (15 FPS); VGA/WD1/4CIF/CIF (25 FPS) (P) Stream de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF (25 FPS) (P) 1080P Lite habilitado 3K Lite/4 Mpx Lite (12 FPS), 4 Mpx lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF (25 FPS) (P)
Codificación Extra Stream	WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS)
Video Bit Rate	32 Kbps a 6 Mbps
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Detección de movimiento	Detección de movimiento 2.0: La detección de movimiento basada en deep-learning, puede clasificar humanos y vehículos sobre la detección de movimiento. Habilitada por defecto en todos los canales analógicos. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Funciones inteligentes	Acusense: Protección perimetral basada en reglas VCA con filtro de falsa alarma para detección de humanos y vehículos aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área. Disponible en hasta 4 canales de vídeo analógico. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Face Recognition	Comparación de imágenes de rostro, búsqueda en imágenes con rostros hasta en 2 canales. Hasta 16 librerías de rostros.
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento

Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	1xUSB 2.0 (parte frontal), 1xUSB 2.0 (parte trasera) / 1xRJ45 (Ethernet) / 1xRS-485 half-duplex
Ancho de banda	96 Mbps
Conexiones Remotas	64
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Alimentación	DC 12 V, 1.5A, ≤ 18 W
Temperatura de Funcionamiento	-10° ~ +55° C
Dimensiones / Peso	45 (Al) mm x 315 (An) mm x 242 (Fo) mm / ≤ 1.78 Kg

Contenido

- Grabador 5 en 1 Hikvision
- Ratón
- Adaptador AC/DC 12 V
- CD con manual y software