Ficha técnica JM Distech

iDS-TCM403-GIR/POE/0832

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara IP LPR de tráfico con radar de velocidad

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente varifocal motorizada 8~32 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 50 m

• IR CUT

• Compresión H.265 / H.264

• 3 streams de vídeo para múltiples usos

• Reconocimiento de matrículas hasta 1 carril

• Clasificación de tipo, color, sin matrícula y dirección de vehículo

• Precisión >98%

• Soporta detección de motocicletas

• Reconocimiento de hasta 84 marcas de vehículos

• Radar de velocidad hasta 100Km/h

• Alarmas

• WDR (140 dB)

• RJ45 10/100/1000M BaseT

• PoE+ IEEE802.3at

• Almacenamiento interno tarjeta Micro SD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	25 fps (2688×1520, 2560x1440, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1920×1080, 1280×760, 704×576, 325×288)
Tasa Third Stream	25 fps (1280×760, 704×576, 325×288)
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Salida de vídeo	Salida de vídeo compuesto (sólo para depuración)
Lente	Varifocal motorizada 8~32 mm F1.7 DC-IRIS Autofocus
Ángulo de visión (FOV)	H: 113.5~39°, V: 58.4~22.7°, D: 141.3°~44.3°
Iluminación mínima	Color: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) Blanco y Negro: 0 Lux con Infrarrojo
Iluminación infrarroja	LEDs IR alcance 50 m
Shutter time	1~1/100,000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (140 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB
Detección de movimiento	Sí
Reconocimiento de matrículas	Detección hasta en 1 carril Clasificación de vehículos, color, vehículos sin matrícula, dirección de conducción Tasa de reconocimiento de matrículas ≥98% Precisión de rango de captura > 99% Precisión reconocimiento de dirección >98.5% Soporta detección de matrícula de motocicleta
Función de tráfico inteligentes	Color de vehículo: Rojo, amarillo, azul, rosa, morado, cyan, marrón, blanco, gris y negro Tipo de vehículo: Coche, Van, Bus, Camión, Camión ligero, SUV, Pickup, Motocicleta y Triciclo Marcas: Hasta 84 fabricantes Rango de detección: 5 - 120 Km/h
Radar de velocidad	Distancia de detección: 20 - 50 m Rango de velocidad: 10 - 100Km/h Ángulo horizontal: ± 22° Ángulo vertical: ± 10° Precisión en la detección: ± 2Km/h
Alarmas	1 entradas / 1 relay
Audio	1 entrada / 1 salida
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1
Audio bit rate	8 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta micro SD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100/1000M BaseT
Comunicación	1 x RS-485 / Wiegand
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Sistema operativo	Linux

Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 - 24V / 1250 mA / 15 W máx. / PoE+ IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +70º C
Dimensiones	184.4 (Al) x 115.5 (An) x 298.6 (Fo) mm
Peso	3000 g

Contenido

• Cámara Bullet IP Hikvision LPR con radar

• Material de instalación

• Instrucciones de uso