Ficha técnica JM Distech

MBB-2

Marca: HOCHIKI

Descripción

MBB-2 Caja posterior de montaje marino blanca Hochiki MBB-2(WHT).

El diseño proporciona una fijación segura y a prueba de salpicaduras para la gama de detectores certificados para uso marino Hochiki CDX/ESP y sus bases asociadas.

Se puede instalar en una variedad de superficies de fijación diferentes y, dado que se ha fabricado para que coincida con el color de la gama de productos de Hochiki, proporciona una solución estéticamente agradable donde se requieren dispositivos fijados a la superficie.

La carcasa admite cuatro entradas con casquillos de 20 mm para el acceso al cableado de zona o lazo, y también se suministra con tornillos de fijación de base y dos casquillos de cable diseñados específicamente para brindar protección contra la entrada de agua.

La base del detector se ajusta directamente en el MBB-2 y se asienta dentro de un pequeño hueco. esto proporciona un ajuste preciso y protección contra la entrada de polvo y agua.

MBB-1 también es una opción recomendada de caja posterior para los detectores térmicos a prueba de agua de Hochiki, DFG-60E y el ACB-EW.

• HOCHIKI

• Caja trasera de montaje de detectores aprobada para uso marítimo

• 4 orificios de entrada de cables

• a prueba de salpicaduras

• Hochiki CDX y ESP

Especificaciones

Humedad máxima	95%RH - Sin condensación (a 40 C)
Color	Blanco y marfil
Peso (g) / Diámetro (mm) / Alto (mm)	108/102/38
Bases compatibles	YBN-R/3, YBN-R/4M, YBN-R/6, YBN-R/6SK, YBO-R/5M, YBO-R/6, YBO-R/6, YBO-R/6RN, YBO-R/6RS, YBO-R/6PA
Centros de fijación	116 mm
Grosor máximo del cable	2.5 mm2

Contenido

• Caja posterior de montaje con prensaestopas - marfil