Ficha técnica JM Distech

MS-TS5510-GH

Marca: MILESIGHT

Descripción

La cámara Milesight TrafficX, equipada con doble lente, captura evidencias precisas, ideal para monitorear Zonas de Bajas Emisiones. Además, cubre una distancia de detcción de hasta 50 metros, monitoreando simultáneamente hasta en 4 carriles. Soporta detección de vehículos a velocidades de hasta 200 km/h y es puede integrarse con sistemas de terceros.

• Milesight

• Cámara dual IP de tráfico de alta precisión

• 2/3" Global Shutter

• 2x 5 Mpx (2592x1444) @ 30FPS- Lente Motorizada varifocal

• 0 Lux

• IR Alcance 60 m

• Captura de matrículas en vehículos hasta 250 km/h

• Supervisión de hasta 4 carriles (Instalación sobre vía)

• Detección de infracciones de tráfico

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100/1000 Mbps BaseT

• Audio

• Alarmas

• WDR (120dB)

• Tarjeta MicroSD hasta 1TB

• Interfaz WEB & API

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

Especificaciones

Sensor de imagen	2/3" Global Shutter
Resolución máxima (Cada lente)	5 Mpx (2464x2056)
Tasa Main Stream	30fps@(2464x2056, 2204x2056, 1910x1592,1568x1312, 1104x928) 25fps@(2464x2056, 2204x2056, 1910x1592,1568x1312, 1104x928)
Tasa Extra Stream	30fps@(2464x2056) 25fps@(2464x2056)
Compresión	H265 / H264 / MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR)
Lentes	Motorizadas 15~50 mm Autofocus (3X Zoom óptico)
FOV	H: 41.4°~10.3°; V: 26.8º~8.42º; D: 32°~13.3°
IRIS Control	Auto/Manual
Iluminación mínima	Color: 0.001 Lux @F1.4 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	60 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Mejoras de imagen	DIS (Digital Image Stabilization), Filtrado de direcciones IP, AGC, Configuración manual Shutter
Reconocimiento de Matrículas	Hasta 4 carriles de detección (Instalación sobre vía) / Hasta 2 carriles instalación lateral Velocidad máxima para detección: 250 Km/h Detección hasta 50m
Detección de tráfico inteligente	Reconocimiento de matrícula, Reconocimiento color de matrícula, Clasificación de tipo de vehículo, Reconocimiento color del vehículo, Reconocimiento de dirección de vehículo y Detección de afluencia de tráfico
Lista de matrículas	Permitidos / No Permitidos / Visitantes (máx. 2000 matrículas) para activar diferentes acciones
Detección de infracciones de tráfico	Detección de vehículos sin matrícula Detección de circulación en sentido contrario
Eventos basados en atributos	Activación de grabación o salida de relé cuando la cámara detecte: - Color de matrícula específico - Tipo de vehículo específico - Color de vehículo específico - Detección en un carril en concreto. * Se pueden crear hasta 4 reglas
Evento Trigger	Detección Movimiento, Lista de Matrículas, Excepciones, Entrada de Alarma
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, Tarjeta MicroSD, Activar salida de Alarma, Teléfono SIP, Notificación HTTP
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 1TB (necesaria para función LPR)
Alarmas	4/1
Audio	1/1
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bidireccional	Soporta
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Sí. Voz y Vídeo sobre IP
Interfaz Comunicación	Ethernet 10/100M BaseT | 1 RS485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software Milesight Central Management System

Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/Q/S/T)
Certificación	NDAA
Alimentación	DC 24 V / MAX 8W
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Sobretensión 4000V
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	121 (An) X 245 (Al) X 295 (Fo) mm
Peso	4300 g

Contenido

- Cámara Dual IP LPR
- Materíal de instalación
- Soporte articulación cardan
- Cables de conexión