Ficha técnica JM Distech

NV-ACCESS-PIN-RFID-W

Marca: NIVIAN

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, así como teclado para códigos numéricos. Además, dispone de códigos PIN temporales para dar accesos limitados desde su aplicación móvil Tuya Smart.

Su grado exterior IP68 le permite instalarse en la intemperie.

Desde el propio equipo, de forma local, se realiza la configuración de usuarios, credenciales, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• Nivian

• Control de acceso autónomo

• Acceso por tarjeta EM, contraseña, aplicación móvil y/o combinaciones

• Teclado y carcasa metálicos

• Indicador LED de señalización y acústico

• Wiegand 26 y WiFi

• Controladora integrada (pulsador, timbre y relé)

• Control de tiempo de apertura y cierre

• Apto para exterior IP68 y antivandálico

• Compatible con aplicación Tuya Smart para gestión y apertura

Especificaciones

Modelo	NV-ACCESS-PIN-RFID-W
Capacidad	Hasta 2.000 tarjetas/contraseñas
Modos de identificación	Tarjeta, PIN, APP y combinaciones
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz
Entradas/Salidas	Relé NO/NC, pulsador y timbre
Comunicación	Wiegand 26 y WiFi
Alimentación	DC 12 V
Consumo en reposo	≤ 30 mA
Grado de protección	Apto para exterior IP68
APP	Tuya Smart
Funciones a través de APP	Creación de usuarios a través de APP (sólo permiso 24h) / Códigos temporales / Aperturas en remoto
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	78 (An) x 118 (Al) x 25 (Fo) mm
Peso	640 g

Contenido

- Teclado autónomo de control de acceso Nivian
- Material de instalación
- Instrucciones de uso