Ficha técnica JM Distech

NVS-VIDEOINTERCOM-2W

Marca: NIVIAN

Descripción

• Nivian

• Kit de Videoportero WiFi de 2 hilos

• Sensor de imagen CMOS 1080P

• IR Alcance 5 m

• LED blanco para visión nocturna en color

• Botón de llamada personalizable

• Audio bidireccional (micrófono y altavoz integrados)

• Lector de tarjetas Mifare

• 2 salidas para cerraduras eléctricas (1 salida alimentada E-lock y 1 salida de relé)

• Monitor táctil 7"

• WiFi 2.4 GHz

• Slot tarjeta Micro SD hasta 128 GB

• App Tuya Smart

Especificaciones

Marca	Nivian
Sistema Operativo	Linux
Pantalla	7" TFT LCD Táctil
Resolución	1024 X 600
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido
Conexion con la placa de calle	Tecnología 2-hilos cableada (la placa no necesita cable de alimentación)
Conexión a internet	WiFi 2.4Ghz
Gestión remota	Tuya Smart App - Notificación de llamadas y apertura remota
Gestión CCTV	Soporta hasta 8 cámaras IP utilizando compatibilidad ONVIF
Grabación de imagen	Tarjeta MicroSD hasta 128 GB (No incluida)
Alimentación	Alimentador DC 24V/2A - Consumo 9.5W / Reposo 5W
Temperatura de trabajo	-10ºC ~ +55ºC
Material	Aluminio, Metacrilato y Plástico ABS
Dimensiones	193 x 128 x 17.6 mm
Peso	342 g
PLACA-2W	
Marca	Nivian
Sistema	Linux
Cámara	2 MP CMOS
Resolución	1080P
Lente	Ángulo de visión 110º (diagonal)
Audio	Bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido
Comunicación	Tecnología 2 - hilos (la placa no necesita alimentador) Distancia máxima del monitor a la placa es de 100 m Diámetro del cable recomendado (0.75mm)
Alimentación	Alimentado desde el monitor de interior
Apertura de puertas	2 salidas de relé para cerradura eléctrica: 1 relé (sin tensión) para cerraduras que ya estén alimentadas (existentes) 1 relé con tensión para alimentar una cerradura nueva sin necesidad de alimentador cerca
Protección ambiental	Exterior (impermeable IP65)
Temperatura de trabajo	-40ºC ~ +55ºC
Dimensiones	165 x 86 x 34 mm
Peso	340 g

Contenido

- 1 Video intercomunicador
- 1 Monitor de interior
- 1 Soporte de pared
- 1 Kit de instalacion
- 1 Alimentador DC 24V/2A
- 1 Manual de Usuario
- 5 Llaveros TAG RFID
- 6 Pegatinas letrero para botón de llamada