Ficha técnica JM Distech

PB-501L-SERVO

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

• Barrera para parking de alto rendimiento

• Sin brazo (apta para brazo recto de 6 m)

• Apertura a izquierdas

• Indicadores LED

• Servomotor: 10.000.000 de ciclos sin mantenimiento

• Velocidad de operación regulable

• Apertura de emergencia

• Reconocimiento de colisiones

• Paso de vehículos regulable

• Soporta batería de respaldo

• Bajo consumo energético

• Amplio rango de temperaturas de funcionamiento

• Apta para exterior

• Necesario instalar el brazo para que la barrera funcione

• Incluye dos mandos a distancia para control remoto

• Incluye soporte vertical para apoyar el brazo

Especificaciones

Indicador LED	Indicadores LED de estado de la barrera
Movimiento de barrera	Subida y bajada
Modo de emergencia	Apertura de barrera automática ante corte de corriente (con batería de respaldo adicional no incluida) Apertura manual de barrera para emergencia
Seguridad	Detención y/o retorno de barrera en caso de bloqueo
Tipo de motor	Servomotor
Fiabilidad	10.000.000 de ciclos
Alimentación	AC 110/220 V / Batería DC 12 V
Distancia de control remoto	≥ 30 m Admite hasta 20 mandos a distancia de manera simultánea
Temp. funcionamiento	-35º C ~ +85º C
Tipo de brazo	Sin brazo (apta para brazo recto de hasta 6 m)
Máxima velocidad de operación	0.9 s (brazo de 3 metros) 1.2 s (brazo de 4.5 metros) 2 s (brazo de 6 metros)
Material	Acero con tratamiento de pintura en polvo
Dimensiones	1021 (Al) x 350 (An) x 289 (Fo) mm
Peso	45 kg
Protección	Apta para exterior
Soporte	Color gris con bandas reflectantes Altura regulable entre 78 y 98 cm

Contenido

- Barrera para parking
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- 2 x mando a distancia
- 2 x llave de seguridad
- Soporte vertical