Ficha técnica JM Distech

RL-NVS8-5MB4

Marca: REOLINK

Descripción

• Reolink

• Kit NVR 8 Canales POE + 4 Camaras 5MP POE

• Deteccion de Humanos / Mascotas / Vehículos

• Soporta camaras Reolink PoE y Camaras Wifi cableadas

• Incluye disco duro 2TB

• Audio Bidireccional

• Servicio de nube bajo suscripción

• Color Blanco

• Para uso exterior

Especificaciones

Modelo	NVS8
Resolución	4K+ Hasta 12 MP
Entrada de audio / video	8 x Camara IP PoE (con audio)
Salida de audio y video	Salida HDMI (3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768) Salida VGA (1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768) Salida de audio 1 canal RCA
Formato de video	H.264, H.265
Almacenamiento	SATA 1 x Interfaz SATA Capacidad Hasta 12TB (2 x 6TB cada disco duro) Incluye 2TB (instalado)
Interfaz externa	- Interfaz USB 2 x USB 2.0 - Interfaz de red 1 x RJ-45 10/100 Mbps LAN/WAN 8 x RJ-45 10/100 Mbps PoE para camaras IP
POE	Salida máxima por puerto 25W Estándar soportado IEEE 802.3af/at
Comunicación de red	- Protocolos soportados (HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP) - SO soportado PC: Windows, Mac OS; smartphone: iOS, Android - Navegadores soportados Edge, Firefox, Chrome, Safari
Alimentacion	Fuente de alimentación DC 48V~53V
Temp. Funcionamiento	-10 ~ 45° C
Alimentación (cargador)	AC 5V/2A
Dimensiones	255 x 49.5 x 232 mm
Peso	1.4 Kg
Marca	Reolink
Sensor	1/2.49" CMOS
Resolución	5MP (2880x1616) @30fps
Lente	f=2.8mm, F=1.6
Angulo de visión	Horizontal 120º Vertical 57º
Visión nocturna	IR 30 m
Audio	Bidireccional
Sirena	Si
Deteccion	Deteccion de Personas / Mascotas / Vehículos
Modo de grabacion	24/7 / Grabación por horarios y por deteccion
Temp. Funcionamiento	-10 ~ 55° C
Protección ambiental	IP66
Dimensiones	68 x 63 x 188 mm
Peso	452 g

Contenido

- 1 Grabador NVR POE
- 4 5MP Camaras
- 1 Cable de red
- 1 Cable HDMI
- 1 Alimentador
- 4 Cable para instalación de camara (18m)