Ficha técnica JM Distech

SF-AC103-MF

Marca: SAFIRE

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz, así como teclado para códigos numéricos.

Su grado exterior IP68 le permite instalarse en la intemperie.

Desde el propio equipo, de forma local, se realiza la configuración de usuarios, credenciales, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• Safire

• Control de acceso autónomo

• Acceso por tarjeta MF, contraseña y/o combinaciones

• Teclado y carcasa metálicos

• Indicador LED de señalización

• Wiegand 26

• Controladora integrada (pulsador, timbre y relé)

• Control de tiempo de apertura y cierre

• Apto para exterior IP68

Especificaciones

Modelo	SF-AC103-MF
Capacidad	Hasta 2.000 tarjetas/contraseñas
Modos de identificación	Tarjeta, PIN y combinaciones
Tarjeta de proximidad	MF 13.56 MHz
Salidas	Relé NO/NC, pulsador y timbre
Comunicación	Wiegand 26
Funciones especiales	Funcionamiento como terminal autónomo o como lector
Alimentación	DC 12 V
Consumo en reposo	≤ 30 mA
Grado de protección	Exterior IP68
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	56 (An) x 120 (Al) x 20 (Fo) mm
Peso	510 g

Contenido

- Teclado autónomo de control de acceso Safire
- Material de instalación
- Instrucciones de uso