Ficha técnica JM Distech

SF-BOX0812V-UPS-IP55

Marca: SAFIRE

Descripción

Armario de conexiones inteligente con posibilidad de conectar batería de backup AGM de 12 voltios. Software de supervisión gratuito, switch de 8 bocas, 3 salidas de 12V 3 amperios por boca y patch panel de fibra. Sensor de puerta con iluminación interna LED automática y doble cierre. Carril DIN para sujeción de dispositivos adicionales

- Safire
- Armario de poliéster
- Entrada AC 220V
- Salida 12V
- Switch 8 puertos ethernet
- Enchufe EU
- Entrada de alarma
- Controladora inteligente con conexión a red
- Software de monitorización y gestión
- Carril DIN ajustable
- Filtro de ventilación
- UPS, para instalación de batería de backup
- Tamper de puerta
- Iluminación para mantenimiento nocturno
- Color blanco
- Dimensiones 60x50x23
- Grado de protección IP55

Especificaciones

Tipo	Armario de poliéster con switch y fuente de alimentación incluida
Seguridad	Doble cierre de llave
Entrada de alimentación	AC 100~240V, 50/60Hz
Bandeja para fusión de fibra	x4 SC UPC
Enchufe	Si, Europeo tipo F
Salida AC	1x Salida AC controlada de forma remota a través de software. El software de gestión soporta control del valor de tensión y corriente
Salida DC	3x 12V DC, Máx. 200W (entre las 3 salidas)
Ventilador	1x 12V DC
Luz	DC 12V Led interno para mantenimiento en nocturno. Se enciende cuando se abre la puerta
Sensor de puerta	Sí
Contactor	AC 2P16A, instalado sobre rail din
Protección contra sobretensiones	Protección contra AC, 385 V CA @ 20 KA 2P, -40 ~ 70 °C Corriente de descarga nominal 20 KA (8/20 µS), Corriente de descarga máxima 40 KA (8/20 µ S) Voltaje restringido ≤ 1,8 KV, con función de alarma remota en el software
Diámetro de la abrazadera	400mm
Switch Ethernet	1~8 10/100/1000M Base-T RJ45 9~10 1000M SFP
Puerto serie	RS485 / RS232
Entrada de alarma	3 entradas, contacto seco *Entrada 1 usada por defecto para el contacto de puerta
Software de gestión	Sí
Controladora de gestión	Botón de reset 1x RJ45 10/100M Baste-TX 8 indicadores LED de estado
Material	SMC (resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio)
UPS	Sí (Instalación de batería de backup de 12V)
Temperatura de trabajo	-20°C~70°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C~85°C
Humedad	0~90% sin condensación
Dimensiones exteriores	600 (Al) x 500 (An) x 230 (Fo) mm
Color	Blanco
Peso neto	15Kg

Contenido

- Armario de poliéster
- Material de instalación
- Carril din