Ficha técnica JM Distech

SF-IPB070A-2B1-DL-GREY

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

La gama B1 de Safire Smart ofrece cámaras IP de 2, 4, 6 y 8 Mpx , con modelos de lente fija y motorizada . Incorpora funciones inteligentes como detección de movimiento, intrusión o cruce de línea, y funciones de VCA para la detección de personas. Además de estas características, esta gama es la opción más competitiva de su categoría.

• Safire Smart

• B1 Económica con iluminación dual

• Cámara Bullet IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 2 Mpx (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Luz Dual: IR alcance 20 m y Led blanco alcance 40m

• Compresión H.265 / H.264

• WDR

• 3DNR

• Micrófono integrado

• Audio

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• Color gris

Especificaciones

Gama	B1 Económica con iluminación dual
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Iluminación mínima	Color: 0.003 Lux @(F1.0, AGC ON) Night Color, imagen a color 24/7h
Alcance Iluminación	Iluminación dual: IR hasta 20m Led blanco hasta 20m * Auto: Cuando la cámara detecta la presencia de una persona, cambia de modo blanco y negro a modo color, activando su luz blanca
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (1080P, 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Fija 2.8mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 97°, V: 52°, D: 115°
DORI	59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	Micrófono integrado, 1 Entrada
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 708 mA / 8.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	80.3 (Al) x 80.5 (An) x 217.8 (Fo) mm
Peso	690 g

Contenido

- Cámara Bullet IP Safire Smart B1
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación