Ficha técnica JM Distech

SF-IPB382CA-4I1-SOLAR4G

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama I1 con Inteligencia Artificial

• Cámara Solar 4G Bullet IP

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Led blanco alcance 20 m

• Compresión H.265+ / H.264+

• WDR (120dB)

• 3DNR

• Micrófono y speaker integrado

• Alarmas

• Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado

• Captura Facial

• Metadatos de vídeo

• Conteo de humanos, vehículos

• Disuasión activa: Flash rojo y azul con mensaje personalizado de audio

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• P2P

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	I1 con disuasión activa cona panel solar, batería y comunicación 4G
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560x1440)
Iluminación mínima	Color: 0.000625 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux con LED
Alcance de iluminación	Modo normal: hasta 20m Modo bajo consumo: hasta 10m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	15 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Tasa Extra Stream	15 FPS (720P, D1, CIF)
Tasa Tercer Stream	1 FPS (720P, 640x480)
Compresión	H.265+, H.264+, H.265, H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 12 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 113°, V: 50°, D: 133°
DORI	50 m (D), 20 m (O), 10 m (R), 5 m (I)
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia Artificial Avanzada basada clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Disuasión Activa	Flash led rojo y azul / Warning sonoro personalizado Activados a partir de un evento de inteligencia artificial *Personalización de mensajes desde interfaz web o APP Safire Smart
Detector PIR	Distancia hasta 15m Ángulo H: 82º y V: 50º
Envio de alarma	Almacenamiento de imágenes en tarjeta micro SD, eMMC, FTP o email
Audio	Micrófono y altavoz integrado
Compresión de audio	G711A / U
Alarma	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT 4G LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, GSM, 4G Cat4
Comunicación 4G	Micro-SIM LTE-TDD: Banda 38/39/40/41; LTE-FDD: Banda 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28; WCDMA: Banda 1/5/8; GSM: Banda 2/3/5/8
Almacenamiento interno	Memoria eMMC de 64GB integrado Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF y P2P
Alimentación	Consumo < 5W Modo bajo consumo: < 3.5W (Con 4G conectado) Tensión de alimentación: 12V DC Panel solar 60W

Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +50º C, Humedad 95%
Dimensiones	217.8 (Fo) × 80.5 (An) x 80.3 (Al) mm
Peso	Sin batería: 16.9Kg Con batería: 20.69Kg

Contenido

• Cámara Bullet IP Safire Smart I1

• Panel solar 60W

• Batería 294WH

• Material de instalación

• Guía rápida de instalación