Ficha técnica JM Distech

SF-IPSD4015IT-2E1

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama E1 con Inteligencia Artificial

• Cámara PTZ IP

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920X1080)

• Zoom óptico 15X

• Lente 5-75 mm

• 0 Lux

• IR alcance 200 m

• WDR 120 dB

• Compresión H.265 / H.264

• WDR

• 3DNR

• Inteligencia Artificial para clasificación de humano y vehículo

• Autotracking inteligente, seguimiento de humanos y vehículos

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP66

• Soporte incluido

Especificaciones

Gama	E1
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	2 Megapixel (1920x1080)
Iluminación mínima	Color: 0.002 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
LED IR	200m (850nm)
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Zoom Óptico	15X
Zoom Digital	16X
Lente	5 - 75 mm
FOV	H: 54º - 4º / V: 32º - 2.3º / D: 64.5º - 4.6º
DORI	W: 73 m (D), 29 m (O), 15 m (R), 7 m (I) T: 883 m (D), 350 m (O), 177 m (R), 88 m (I)
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
WDR	120 dB
Funciones Avanzadas	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Autotracking Inteligente	Seguimiento Inteligente de humanos y vehículos
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -10°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 80° /s, Vertical: 0.1° ~80° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 80° /s, Vertical: 80° /s
Posiciones preestablecidas	360 Preset, 8 Tours, 4 Patrullas
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	No dispone
Alarmas	No dispone
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 1A, PoE IEEE802.3af (Máx. 12W)
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Grado de protección	IP66 / Sobretensiones 6000V
Dimensiones (sin soporte)	268 mm (Al) x 173(Ø) mm

Peso (sin soporte)	2000 g

Contenido

• Cámara PTZ IP Safire Smart E1

• Material de instalación

• Soporte de pared

• Guía rápida de instalación