Ficha técnica JM Distech

SF-IPSD5040ITA-4I1

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada

• Cámara PTZ IP

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Zoom óptico 40X

• Lente 4.5-180 mm

• 0 Lux

• IR alcance 350 m

• WDR 120 dB

• Compresión H.265+ / H.264+

• WDR

• 3DNR

• Inteligencia Artificial para clasificación de humano y vehículo

• Autotracking inteligente, seguimiento de humanos y vehículos

• Reconocimiento facial con captura de hasta 17 caras a la vez

• Audio

• Alarma

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Soporte incluido

Especificaciones

Gama	I1 con Inteligencia Artificial Avanzada
Sensor de imagen	1/2.7“ Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapixel (2560x1440)
Main Stream	2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720
Sub stream	704x576, 640x480, 352x288
Third Stream	1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288
Video Bit rate	64Kbps ~ 8Mbps
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
LED IR	350m (850nm)
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Zoom Óptico	40X
Zoom Digital	16X
Lente	4.5 - 180 mm
FOV	H: 55º - 2.4º / V: 33º - 1.4º / D: 61.5º - 2.8º
DORI	W: 100 m (D), 40 m (O), 20 m (R), 10 m (I) T: 3600 m (D), 1429 m (O), 720 m (R), 360 m (I)
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
WDR	120 dB
Funciones Avanzadas	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida. Reconocimiento facial con captura de rostro de hasta 17 caras a la vez.
Autotracking Inteligente	Seguimiento Inteligente de humanos y vehículos
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -25°~155° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 390° /s, Vertical: 0.1° ~270° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 420° /s, Vertical: 300° /s
Posiciones preestablecidas	360 Preset, 8 Tours, 4 Patrullas
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	G.711 A/U
Audio bit rate	64 Kbps
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT

Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 24 V / 3A, PoE+ IEEE802.3at Max. 24W
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Grado de protección	IP67, IK10 / Sobretensiones 6000V
Dimensiones (sin soporte)	197 (Al) x 302(Ø) mm
Peso (sin soporte)	3000 g

Contenido

- Cámara PTZ IP Safire Smart I1
- Material de instalación
- Soporte de pared
- Guía rápida de instalación