Ficha técnica JM Distech

SF-IPT511ZA-4B1-DL

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

La gama B1 de Safire Smart ofrece cámaras IP de 2, 4, 6 y 8 Mpx , con modelos de lente fija y motorizada . Incorpora funciones inteligentes como detección de movimiento, intrusión o cruce de línea, y funciones de VCA para la detección de personas. Además de estas características, esta gama es la opción más competitiva de su categoría.

• Safire Smart

• Gama B1

• Cámara Turret IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Mpx (2560x1440)

• Lente Motorizada 2.8~12mm

• 0 Lux

• Night Color, imagen a color 24/7h

• Luz Dual: IR alcance 50 m y Led blanco alcance 30m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• WDR

• 3DNR

• Micrófono integrado

• Audio

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• P2P

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	B1
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Mpx (2560x1440)
Iluminación mínima	Color: 0.03 Lux @(F1.4, AGC ON)
Alcance Iluminación	Iluminación dual: IR hasta 50m Led blanco hasta 30m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3 ~ 1/100.000 s
Tasa Main Stream	4MP / 3MP / 1080P / 720P (60Hz: 30fps; 50Hz: 25fps)
Tasa Extra Stream	D1 / VGA / 480×240/ CIF (60Hz: 30fps; 50Hz: 25fps)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Óptica	Motorizada 2.8 ~ 12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 92.5~34°, V: 54.5~18°, D: 112~39°
DORI	W: 56 m (D), 22 m (O), 11 m (R), 5 m (I) T: 181 m (D), 72 m (O), 36 m (R), 18 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento y SMD	Admite ambas funciones
Funciones Inteligentes	Detección de intrusión en región (humano), detección de cruce de línea (humano) Admite detección inteligente de movimiento; filtra la alarma de movimiento activada por otros tipos de objetivos excepto humanos.
Audio	Micrófono integrado, 1 Entrada
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
P2P	Sí
Alimentación	DC 12 V / 8.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	111.6 (Ø) x 99.6 (Al) mm
Peso	484 g

Contenido

- CámaraTurret IP Safire Smart E1
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación