Ficha técnica JM Distech

SF-NVR6216-16P-B2

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama B2

• Grabador NVR para cámaras IP

• 16 CH

• Switch 16 puertos PoE 150 W

• Ancho de banda soportado 160Mbps

• Resolución máxima 8 Megapixel

• Compresión H.265S/H.265+/H.265/H.264+/H.264

• 1 salida HDMI 4K y 1 salida VGA

• Función POS

• Detección facial

• Dewarping para cámaras Fisheye

• Acceso IP Dual Stream

• RCA Audio

• Espacio para 2 HDD hasta 10TB

• Interfaz WEB, CMS y Smartphone

• Compatible con ONVIF

• Certificado NDAA

Especificaciones

Gama	B2 Series NVR
Entradas para cámaras IP	16CH IP
Alimentación PoE	16 RJ45 10/100M Potencia ≤150W, PoE IEEE802.3af/at
Cámaras IP compatibles	SAFIRE SMART (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Grabación Main Stream	8MP/6MP/5MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Capacidad de decodificación	1CH 8Mpx @ 20FPS 6CH 1080P @ 30FPS
Formato compresión vídeo	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compresión de audio	G.711(U/A)
Ancho de banda total	160Mbps entrada / 160Mbps salida
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Resolución display	HDMI 1: 3840x2160@30FPS, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Multi-Pantalla	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 /16 (Vista en directo)
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, eventos inteligentes, alarma
Función POS	Si
Protección Perimetral	Hasta en 2CH por el propio grabador En todos los canales usando cámaras Safire Smart 4I1 o 8I2 Inteligencia Artificial basada en la clasificación de humanos, vehículos y vehículos de dos ruedas sobre: - Intrusión en área - Cruce de línea - Entrada de región - Salida de región Búsquedas detalladas de eventos inteligentes
Detección Facial	Hasta en 2CH por el propio grabador Detección facial con cámaras Safire Smart 4I1 o 8I2 hasta en 16CH (Todos los canales) Gráfico de estadísticas de detección facial por día, semana, mes, año.
Metadatos de vídeo	Hasta en 2CH por el propio grabador Para clasificación y extracción de atributos es necesario usar cámaras Safire Smart 4I1 o 8I2, con el fin de obtener: Para humanos: posibilidad de extraer hasta 13 características (gafas, color de ropa, etc.) Para vehículos: posibilidad de extraer hasta 5características (color, tipo, etc.)
Reconocimiento de matrículas	Sí (Necesario cámara de matrículas de Safire Smart)
Dewarping	Soporta dewarping de cámaras Fisheye
Alarmas	No dispone
Backup externo	Memoria USB / HDD USB
Almacenamiento interno	2 HDD 3.5" SATA3.0 de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Smart Control Center
Alimentación	DC48V, 3.75A ≤ 10W (Sin disco duro)
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~50ºC, Humedad 10~90%

Dimensiones / Peso	45 (Al) x 380 (An) x 268 (Fo) mm / 3.0 Kg

Contenido

- Grabador NVR SAFIRE
- Ratón
- Cable Ethernet
- Guía rápida
- Alimentador 48V DC