Ficha técnica JM Distech

SF-SOLARKIT-BATT-1280WH

Marca: SAFIRE

Descripción

Los sistemas de alimentación autónoma de SAFIRE son la mejor solución para CCTV en entornos sin acceso a la red eléctrica, como pueden ser vigilancia en obras, parques fotovoltaicos o cualquier tipo de instalación.

Estos kits todo en uno constan de panel solar, batería de litio con regulador MPPT integrado (para optimizar la potencia del panel solar) y soporte para su instalación en mástil. Ello hace que la instalación sea sencilla y el tiempo de obra corto. Es posible asimismo la comunicación con terceros mediante protocolo RS485.

Se encuentran disponibles en un amplio rango de capacidad (de 256Wh a 2560Wh) para dar servicio a distintas necesidades energéticas, en función de los equipos ubicados y la localización de la instalación.

• Sistema de alimentación autónoma para CCTV

• Panel solar de hasta 200W

• Batería LiFePo4 de 1280Wh con 2000 ciclos de carga y descarga

• Regulador MPPT integrado

• Salida 12/24 VDC

• Potencia máxima de salida 80W

• Comunicación RS485 para integración con terceros

• Soporte para mástil incluido

• Grado de protección IP67

Especificaciones

Potencia	200 W
Tolerancia de potencia (W)	±3%
Células	166 monocristalino
Corriente de cortocircuito	11.11A
Tensión en circuito abierto	21.24V
Eficiencia	21.8%
Espesor del cristal	3.2mm
Capacidad de carga máxima	60 m/s (5Kg/sg.m)
Carga de granizo permitida	23m/s, 7.53g
Rango de temperatura	-40ºC ~ 85ºC
Dimensiones del módulo	1560 (An) x 670 (Al) x 30 (Fo) mm
Peso	25Kg (panel) + 8,7Kg (bracket)
Grado de protección	IP67
Diámetro máximo de poste/mástil (no incluido)	200mm
Batería	
Material	Litio LiFePo4
Capacidad	1280Wh (100Ah)
Regulador	MPPT integrado
Ciclos	>2000
Tensión de entrada solar	18V
Tensión de carga	10V-14.6V
Tensión de salida	12VDC / 24 VDC
Corriente máxima de carga	20A
Temperatura de funcionamiento	Carga: 0 °C a 60 °C Descarga: -30 °C a 60 °C
Grado de protección	IP67
Potencia máxima de salida	80W
Potencia máxima de entrada	300W
Dimensiones	596 (An) x 171 (Al) x 130 (Fo) mm
Peso	11.6Kg
Grado de protección	IP67
Comunicación	RS485 (Para integración con terceros). Proporciona toda la información del sistema como nivel de carga, estado del sistema o consumo
Soporte	Anclaje en mástil o infraestructura vertical

Diámetro máximo de poste/mástil (no incluido)	200mm

Contenido

- Panel solar 400W
- Batería LiFePo4 1280Wh
- Soporte para mástil
- Accesorios de montaje
- Instrucciones montaje
- Brujula para orientación