Ficha técnica JM Distech

SN-NVR3932E4-P16-J

Marca: SUNELL

Descripción

• Sunell

• Gama Pro

• Grabador NVR para cámaras IP

• 32 CH

• Switch 16 CH PoE IEEE 802.3.af/at 140 W máx.

• Ancho de banda entrante soportado 320 Mbps

• Resolución máxima 12Mpx

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Salida 1 HDMI 4K y FullHD Salida 2 HDMI FullHD y 720p

• Salida VGA FullHD, 720p

• Alarmas

• Audio

• Acceso IP Dual Stream

• Ratón

• Espacio para 4 HDD

• RAID5 6 y 10 soportado

• Interfaz WEB, SunView VMS y SunView App Smartphone

• Compatible con ONVIF

• Certificado NDAA

Sunell PRO Series NVR

Gestión de análisis de vídeo con inteligencia artificial

Integrado con tecnología de inteligencia artificial avanzada y potentes capacidades de análisis de datos.

Definido como el sitio de administración central para administrar VCA inteligente, conteo de personas y detección de rostros, admite alarmas y estadísticas para brindar información rápida, lo que ayuda a mejorar la eficiencia de la videovigilancia.

Modo de corrección de distorsión de cámaras fisheye

El NVR con función de "fisheye dewarping" endereza perfectamente las imágenes distorsionadas de las cámaras fisheye, ofreciendo vistas panorámicas claras para un monitoreo y análisis efectivos en configuraciones de seguridad.

N+1 Hot Spare

La función N+1 "Hot Spare" del NVR garantiza una vigilancia ininterrumpida al activar automáticamente una unidad de reserva si falla algún componente activo, proporcionando protección continua sin pérdida de datos.

Protección de alto costo y rendimiento de datos de video

La alta estabilidad, rentabilidad y disponibilidad de datos de los NVR Sunell hacen que los datos de vídeo sean más seguros gracias a sus caracterisiticas avanzadas:

ANR

RAID 0/1/5/6/10

Gestión de discos

Autenticación de dos factores

Especificaciones

Gama	Pro
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 32 canales
Alimentación PoE	Switch de 16 puertos PoE IEEE802.3af/at (máx. 140W)
Cámaras IP compatibles	SUNELL (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada RCA / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	1 x HDMI 4K, 1 x HDMI 1080p, 1 x VGA
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	HDMI 4K: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 HDMI 1080p: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
Ancho de banda total	320 Mbps entrada / 320 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1, CIF
Capacidad de decodificación	1ch@12Mpx, 4ch@4Mpx, 9ch@1080p, 32ch@D1
Multifunción simultánea	Pentaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Detección de movimiento	Sí
Alarmas	6 Entradas / 2 Relay
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone SunView App, Software PC SunView
Conexiones remotas	8
Almacenamiento interno	4 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB cada uno (no incluidos)
Soporte RAID	RAID5, RAID6, RAID10
Comunicación	2 x USB 2.0 parte frontal, 1 x USB 3.0 parte trasera / 2 x RJ45 10/100/1000Mbps (Ethernet) / 1 x RS-485 / 1 x RS-232 / 1 x eSATA
Alimentación	AC 100~240 V, ≤ 15 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ 50ºC (10%-90% Humedad)
Dimensiones / Peso	440mm x 368,3mm x 70mm / 4,8 Kg (sin HDD)
Certificaciones	CE/FCC/NDAA

Contenido

- Grabador NVR Sunell
- Ratón
- Cable Ethernet
- Manual de instrucciones
- Cableado para conectar disco duro
- Alimentador