Ficha técnica JM Distech

SN-TPC2553DRT-F03

Marca: SUNELL

Descripción

• Sunell

• Cámara térmica bullet dual IP

• Sensor térmico 256x192 VOx

• Lente 3,5mm (térmica)

• Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC (±2ºC)

• Sensibilidad térmica ≤50mK

• Sensor óptico 1/2.7” CMOS

• 4 Mpx (2880x1620)

• Lente 4mm (óptica)

• Color 0.05 Lux / B/W 0.005 Lux

• True WDR 120dB

• IR Alcance 35m

• H.265+ / H.264+

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Audio

• Alarmas

• Detección preventiva de incendios y alarma

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, Sunell SunView, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

Especificaciones

Sensor térmico	256x192 Óxido de Vanadio
Sensor óptico	1/2.7” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel
Tasa Main Stream	704×576 (1~25FPS) Térmico 2880x1620, 2560x1440, 2304x1296, 1920×1080, 1280×720 (1~25FPS) Óptico
Tasa Extra Stream	D1, CIF, 256x192 (1~25FPS) Térmico D1/VGA (1~25FPS) Óptico
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	3,5mm (Term) / 4mm (Opt)
DORI	Persona: 146 m. (D) / 36 m. (R) / 18 m. (I) Vehículo: 447 m. (D) / 112 m. (R) / 56 m. (I)
Rangos VCA	Detección de humano: 30 m. Detección de vehículo: 90 m. Medición de temperatura (0.2x0.2m): 11,7 m. Medición de temperatura (1x1m): 58,3 m. Detección de fuego (0.2x0.2m.): 41,7 m. Detección de fumadores: 13 m.
Ángulo de visión	48°×36° (Term) / 92°×46° (Opt)
Sensibilidad térmica	≤50mK (0.06ºC)
Rango medición térmica	-20 ~150ºC / ±2ºC
Rango espectral	LWIR 8~14μm
Detector pitch	12μm
VCA	Hasta 9 reglas VCA (cruce de línea simple, cruce de linea doble, intrusión, merodeo, dirección errónea, entrada y salida de área, detección de movimiento inteligente, conteo de personas)
Alcance IR	Hasta 35 m.
Alarma sonido/luz	Soporta flash luz blanca
Reglas de temperatura	Hasta 20 reglas (puntos, áreas y líneas)
Audio In/Out	1/1
Alarma In/Out	2/2
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 256GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (SunView), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	12VDC/24VDC, max.12W; PoE IEEE802.3af, max.12W
Temp. funcionamiento	-40ºC ~ +60ºC
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	ϕ303 × 95 × 107 mm.
Peso	1.350 g.

Contenido

- Cámara térmica IP Sunell
- Material de instalación
- Instrucciones de uso