## Ficha técnica JM Distech

# THERMTEC-HM617

Marca: THERMTEC

## Descripción

• ThermTec

• Cámara Térmica Dual IP

• Sensor térmico 640x512 VOx

• Sensor óptico 1/2.8” Progressive Scan CMOS 4Mpx

• Lente 17mm (Term) / 12mm (Opt)

• Alcance IR30m

• Sensibilidad térmica ≤35mK (0.05ºC)

• Pixel pitch 12µm

• H.265/H.264

• RJ-45 10/100M BaseT

• PoE+ IEEE802.3af

• Alarmas

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

• TVS (transient voltage supressor)

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Sensor térmico** | 640x512 Oxido de Vanadio |
| **Enfoque térmico** | Motorizado |
| **Sensor óptico** | 1/2.8” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel |
| **Tasa Main Stream** | Term: 1280x720 / 768x576 / 640x480 / 384x288 (25fps) Opt: 2592x1536 / 1920x1080 / 1280x720 (25fps) |
| **Tasa Extra Stream** | Term: 768x576 / 640x480 / 352x288 / 384x288 (25fps) Opt: 1280x720 / 768x576 / 640x480 / 384x288 (25fps) |
| **Fusión de Imagen** | Soportado |
| **Compresión** | H.265 / H.264 |
| **Mejoras de Imagen** | DWDR, 3DNR, BLC, HLC AGC, ROI, Privacy Mask |
| **Lente** | 17mm (Term) / 12mm (Opt) |
| **Ángulo de visión térmico** | 25,7°×20,6° (Term) |
| **Sensibilidad térmica** | ≤35mK (0.05 º C) |
| **Rango medición térmica** | -20~150ºC / ±8ºC |
| **Rango espectral** | 8~14µm |
| **Detector Pitch** | 12µm |
| **Audio** | No dispone |
| **Alarmas** | 1 IN / 1 OUT |
| **Almacenamiento interno** | EMMC hasta 16GB |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100M BaseT |
| **Acceso remoto** | Interfaz WEB |
| **Interoperabilidad** | ONVIF Profile S/T |
| **Alimentación** | 12VDC, max.15W / PoE (802.3af) |
| **Temp. funcionamiento** | -20ºC~+60ºC |
| **Grado de protección** | Impermeable IP66, TVS |
| **Dimensiones** | 356 x 145 x 162 mm |
| **Peso** | ≤2200 g. |

## Contenido

- Cámara térmica Dual IP ThermTec
- Material de instalación
- Caja de conexiones