Ficha técnica JM Distech

TOA-PE-304

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Altavoz colgante de techo

• Megafonía general

• 2 vías Hi-Fi

• Woofer 5" Bass Reflex

• Tweeter de cúpula 1" balanceada

• Potencia 30/20/15/10/5 W (100 V) y 8ohm

• Sensibilidad 91 dB

• Respuesta en frecuencia 70~20000 Hz

• Cable 5 m max.

Especificaciones

Respuesta en frecuencia	70 Hz - 20 kHz
Conexión	Racor rápido (borne puente - 2 derivaciones)
Sensibilidad (1 W, 1 m)	91 dB (500 Hz – 5 kHz, pink noise)
Componente de altavoz	Tweeter cónico de 12 cm + cúpula balanceada
Entrada nominal (alta impedancia)	30 W
Selección de potencia	Línea de 100V: 330Ω (30W), 1kΩ (10W), 3,3kΩ (3W), 10kΩ (1,3W) línea 70V: 170Ω (30W), 330Ω (15W), 1kΩ (5W), 3,3kΩ (1,5W), 10kΩ (0,6W) línea 25V: 170Ω (3,7W), 330Ω (1,9W), 1kΩ (0,6W), 3,3kΩ (0,2W), 10kΩ (0,1W) Baja impedancia: 8Ω
Acabado	Resina HIPS,blanquecino (RAL 9018 o equivalente)
Dimensiones	186 x 251 mm (Ø x Al)
Peso	2,1 kg
Accesorio (incluido)	GRIPPLE® No. 1 x 1, GRIPPLE® No. 2 x 1, Llave de soltar (para GRIPPLE®) x 1, Cable de seguridad (ø 1,5 mm (ø 0,06") x 1, Cable para colgar (ø 2 mm (ø 0,08") x 1, Cable de altavoz (cable de 4 núcleos listado FPL 4,6 m (15,09ft) x 1)

Contenido

• Altavoz colgante de techo

• Material de instalación

• Instrucciones de uso