Ficha técnica JM Distech

UT-CS09D

Marca: UNI-T

Descripción

El UT-CS09D es una pinza de corriente flexible tipo Rogowski, diseñada como accesorio para medir intensidades elevadas en instalaciones donde una pinza rígida no puede colocarse. Su formato en bucle flexible permite rodear conductores de gran diámetro o cables agrupados en cuadros eléctricos, facilitando la medición en espacios reducidos o con geometrías complicadas.

Está orientado a electricistas e instaladores profesionales que trabajan en distribución eléctrica, cuadros de potencia, industria o mantenimiento, donde es habitual encontrarse con corrientes elevadas y difícil acceso físico al conductor. Es especialmente útil en mediciones en cuadros generales, motores, líneas trifásicas o acometidas, ya que permite verificar consumo sin desmontajes ni interrupción del servicio, aportando rapidez y seguridad en campo.

• UNI-T

• Accesorio de pinza amperimétrica flexible CAT IV 600V

• Permite conectarse a multímetros para medir corriente de forma sencilla o a pinzas amperimetricas más pequeñas para ampliar el diametro de medida

• Medición de intensidad AC hasta 3000 A

• Bobina flexible 18"

• Resitente a caídas de 1m

Especificaciones

Rango de medida intensidad AC	30A/300A/3000A; Frecuencia de respuesta: 45~500Hz
Medición de corriente	1.5A~3000A
Tamaño de la bobina flexible	18"
Indicador de batería baja	Si dispone
Protección	Prueba de caída de 1 m
Alimentación	3 x pilas (R03) 1.5V
Dimensiones	267 (Al) x 119.4 (An) x 34 (Fo) mm
Peso	260 g
Seguridad	CAT IV 600V

Contenido

• Accesorio de pinza amperimétrica

• Pilas

• Instrucciones de uso