Ficha técnica JM Distech

UT139B

Marca: UNI-T

Descripción

El UT139B es un multímetro digital True RMS diseñado para trabajos de instalación, mantenimiento y diagnóstico eléctrico profesional. Ofrece medición de tensión y corriente AC/DC, resistencia, frecuencia, capacitancia y continuidad, además de incorporar detección de tensión sin contacto (NCV), autorango y pantalla retroiluminada de alta visibilidad. Su tecnología True RMS permite obtener mediciones más precisas en señales AC no lineales, habituales en instalaciones modernas y equipos electrónicos.

Gracias a su construcción robusta y categoría de seguridad CAT III 600V, está especialmente orientado a instaladores eléctricos, técnicos SAT, mantenimiento industrial ligero y automatización. Es una herramienta muy útil para comprobación de cuadros eléctricos, diagnóstico de averías, revisión de líneas, equipos electrónicos y sistemas con variadores o cargas electrónicas, ofreciendo un equilibrio muy competitivo entre prestaciones, precisión y coste para uso profesional diario.

• UNI-T

• Multímetro digital CAT III 600V

• Display LED backlight de hasta 4000 cuentas

• Medición de voltaje DC y AC hasta 600 V

• Medición de intensidad DC y AC hasta 10 A

• Alta precisión en AC con la función True RMS incoporada

• Medición de resistencia, capacitancia y frecuencia

• Buzzer para test de continuidad

• Función NCV (voltaje sin contacto)

• Test de diodos

• Apagado automático

Especificaciones

Rango de medida voltaje DC y AC	DC 600V ±(0.5%+2) AC 600V ±(0.8%+3)
Rango de medida de intensidad DC y AC	DC 10A ±(0.7%+2) AC 10A ±(1%+3)
Rango de medida de resistencia	40MΩ ±(0.8%+2)
Rango de medida de capacitancia	99.99mF ±(4%+5)
Rango de medida de frecuencia	10Hz~10MHz ±(0.1%+4)
Cuentas display	Hasta 4000
Dimensiones display	58mm x 36mm
Auto Rango / Rango manual / True RMS	Sí dispone
Banda ancha	45Hz~1kHz
Test de continuidad	Si dispone
Test de diodos	Alrededor de 3V
LPF/LoZ (ACV) (Medición de voltaje fantasma)	No dispone
Alimentación	2 x pilas (R6) 1.5V
Dimensiones	90 (Al) x 120 (An) x 33.5 (Fo) mm
Peso	354 g
Seguridad	CAT III 600V

Contenido

- Multímetro digital CATIII
- Cables de prueba
- Pilas
- Instrucciones de uso