Ficha técnica JM Distech

UT15C

Marca: UNI-T

Descripción

El UT15C es un comprobador de tensión multifunción tipo “tester bipolar” diseñado para trabajos eléctricos profesionales, especialmente en instalación y mantenimiento. Permite medir tensión AC/DC en un amplio rango (aprox. 12 V a 690 V), comprobar continuidad de circuitos, detectar fase mediante modo unipolar, verificar secuencia de fases en sistemas trifásicos y detectar cortocircuitos, todo con indicación visual y acústica.

En el entorno profesional se utiliza mucho como herramienta rápida de verificación en cuadros eléctricos, líneas de distribución, motores y automatización industrial. Su valor principal está en la rapidez de diagnóstico: permite saber si hay tensión, continuidad o problemas de fase sin necesidad de un multímetro clásico, siendo muy útil para electricistas e instaladores que necesitan comprobaciones seguras y ágiles antes de intervenir una instalación.

• UNI-T

• Medidor de voltaje DC/AC tipo lápiz

• Display LCD

• Amplio rango de voltaje con indicador LED hasta 690V

• Indicación de posición de fase de CA trifásica

• Test de continuidad

• Indicador cable nulo o cable vivo

• Impermeable IP65

Especificaciones

Indicación de voltaje LED AC/DC	12; 0~12V 24V; 17V±2V 50V; 35V±5V 120V; 80V±15V 230V; 165V±20V 400V; 300V±30V 690V; 510V±40V
Prueba de rotación de fase	Voltaje de operación: 0V~690V; Frecuencia: 50Hz~60Hz
Detección de voltaje de un sólo cable	Voltaje de operación: 0V~690V; Frecuencia: 50Hz~400Hz
Test de continuidad	Aviso audible y LED visual Resistencia: 0~100kΩ
Detección de polaridad	Positivo y negativo
Dimensiones display	23mm x 12mm
Protección	Impermeable IP65
Display LCD de voltaje CA/CC	24V~690V ±(3%+5)
Apagado automático	Si dispone
Alimentación	2 x pilas (R03) 1.5V
Dimensiones	51 (Al) x 275 (An) x 30 (Fo) mm
Peso	210 g

Contenido

- Medidor de voltaje
- Pilas
- Instrucciones de uso