Ficha técnica JM Distech

UT256A

Marca: UNI-T

Descripción

El UT256A es una pinza amperimétrica profesional de gran apertura diseñada para medición de corriente AC en instalaciones eléctricas de alta capacidad. Gracias a su pinza flexible de gran diámetro y capacidad para medir corrientes elevadas sin contacto directo con el conductor, es una herramienta especialmente pensada para trabajos en distribución eléctrica, industria y mantenimiento de potencia.

Está orientada a instaladores industriales, mantenimiento eléctrico, energía y técnicos de infraestructuras, siendo muy útil para análisis de cargas, comprobación de consumos y diagnóstico de líneas de gran sección, cuadros de distribución y sistemas trifásicos. Su diseño facilita el trabajo sobre conductores de gran tamaño donde una pinza amperimétrica convencional no puede operar cómodamente.

• UNI-T

• Pinza amperimétrica tipo tenedor CAT II 1000V/ CAT III 600V

• Display LCD de hasta 6000 cuentas

• Medición de voltaje DC y AC hasta 1000 V

• Medición de intensidad AC hasta 200 A

• Alta precisión en AC con la función True RMS incoporada

• Medición de resistencia y frecuencia

• Buzzer para test de continuidad

• Función NCV (voltaje sin contacto)

• Apagado automático

Especificaciones

Rango de medida intensidad AC	200A ±(1.8%+2)
Rango de medida de voltaje AC y DC	AC 1000V ±(1.2%+3) DC 1000V ±(0.8%+3)
Rango de medida de resistencia	60MΩ ±(1%+2)
Rango de medida de frecuencia	10~10kHz ±(0.1%+5)
Cuentas display	Hasta 6000
Display	35 x 26mm
Función NCV (Detección de voltaje sin contacto)	Si dispone
Test de continuidad	Si dispone
Indicador de batería baja	Si dispone
Protección de entrada	Si dispone
Alimentación	2 x pilas (R03) 1.5V
Dimensiones	217 (Al) x 58.8 (An) x 38.5 (Fo) mm
Peso	251 g
Seguridad	CAT II 1000V/ CAT III 600V

Contenido

- Pinza amperimétrica
- Pilas
- Instrucciones de uso