Ficha técnica JM Distech

UT320A

Marca: UNI-T

Descripción

El UT320A es un termómetro digital de contacto de doble canal diseñado para mediciones precisas de temperatura mediante sondas tipo K y J. Permite visualizar simultáneamente dos temperaturas y comparar diferencias térmicas en tiempo real, lo que resulta especialmente útil en tareas de mantenimiento, climatización y diagnóstico de sistemas térmicos.

Está orientado a instaladores HVAC, mantenimiento industrial, SAT y técnicos de climatización, siendo una herramienta muy útil para verificar temperaturas en conductos, tuberías, intercambiadores de calor, sistemas de refrigeración, cuadros eléctricos y procesos industriales. Su capacidad de medición dual facilita la comprobación de rendimientos y la detección de pérdidas o anomalías térmicas durante las intervenciones.

• UNI-T

• Termómetro con sondas tipo K y J

• Hasta 1300ºC con sonda tipo K

• Hasta 1200ºC con sonda tipo J

• Apagado automático

• Medidas características: MAX/MIN/AVG

• Indicador de batería baja

• Selector de sonda tipo K y tipo J

• Selector de ºC y ºF

• Bloqueo de datos

• Display retroiluminado

• Resistente a caídas de 1m

Especificaciones

Medida de temperatura (sonda tipo K)	-50°C~1300°C ±(0.5%+1)
Medida de temperatura (sonda tipo J)	-50°C~1200°C ±(0.5%+1)
Tipo de display	Single (muestra 1 medida)
Dimensiones display	37.4mm x 36.4mm
Selector de sonda tipo K y tipo J	Si dispone
Bloqueo de datos	Si dispone
Modo MAX/MIN/AVG	Si dispone
Selector de ºC y ºF	Si dispone
Indicador de batería baja	Si dispone
Dimensiones	120 (Al) x 53 (An) x 28 (Fo) mm
Alimentación	Batería 1.5V (R03) x3
Peso	60 g
Condiciones de trabajo	0°C~40°C ≤80%RH
Grado de protección	Resistente a caídas de 1m

Contenido

- Termómetro
- Sonda tipo K
- Pilas 3V (R03) x3
- Instrucciones de uso