Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2105SB-ADF16KM-I0

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Prime tipo Bullet de 5 MP con lente fija gran angular de 1.6 mm. La cámara tiene un ángulo de apertura horizontal de 180º, permite una visión panorámica, además permite hacer Dewarping y dividir la imagen hasta en 9 porciones para obtener más detalle. Equipara con UMD y SIP que permiten tener analíticas de video basadas en humanos y vehículos.

• Cámara Bullet IP | Gama Prime

• 5 MP (2880x1620)

• Lente gran angular 1.6 mm, visualización 180º

• Iluminación mínima 0.01 lux | 0 lux con IR

• Alcance IR 20 m

• Dewarp: permite hacer una división de hasta 9 partes, sobre la visualización panorámica para obtener más detalles de la imagen

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120 dB

• Micrófono integrado

• Ranura para microSD hasta 256 GB

• PoE

• IP67

• Metal

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2880X1620)
Tasa Main Stream	5MP (2880 x 1620)@30fps; 4MP (2560 x 1440)@30fps; 3MP (2304x1296)@30fps; 1080P (1920 x 1080),@30fps; 1280x720@30fps
Tasa Stream secundario	1080P (1920x1080)@30fps; 720P (1280x720)@30fps; D1 (720x576)@30fps; 640x360@30fps; 2CIF (704x288)@30fps, CIF (352x288)@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	1.6 mm Gran angular
Ángulo de apertura	Horizontal: 180º Vertical: 100º Diagonal: 180º
DORI	Detectar: 37.8 m Observar: 15.1 m Reconocer: 7.6 m Identificar: 3.8 m
Iluminación mínima	0.01 Lux (Color) 0 lux con IR
Alcance Infrarrojos	20 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR, Gran Angular Inteligente
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligentes	Cruce de linea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje.
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Dewarping	Soportado (1-9)
Material	Metal
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/ Profile G/ Profile T) API,SDK
Alimentación	DC 12 V / 5.5 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Protección contra sobretensiones 4000 V
Material	Metal
Dimensiones	198(Fo) x 71(Al) x 71(Al) mm
Peso	420 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso