Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2108SB-ADF16KM-I0

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Prime tipo Bullet de 8 MP con lente fija gran angular de 1.6 mm. La cámara tiene un ángulo de apertura horizontal de 180º, permite una visión panorámica, además permite hacer Dewarping y dividir la imagen hasta en 9 porciones para obtener más detalle. El dewarping se hace a partir de la imagen real inicial, se hace la división en diferentes ángulos para una mejor visual. Equipara con UMD y SIP que permiten tener analíticas de video basadas en humanos y vehículos.

• Cámara Bullet IP | Gama Prime

• 8 MP (3840x2160)

• Lente gran angular 1.6 mm, visualización 180º

• Iluminación mínima 0.01 lux | 0 lux con IR

• Alcance IR 20 m

• Dewarp: permite hacer una división de hasta 9 partes, sobre la visualización panorámica para obtener más detalles de la imagen

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120 dB

• Micrófono integrado

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• PoE

• IP67

• Metal

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Tasa Main Stream	8MP (3840x2160), Max 30fps; 5MP (3072x1728), Max 30fps; 4MP (2560x1440), Max 30fps; 1080P (1920x1080), Max 30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/U-code
Lente	1.68 mm Gran angular
Ángulo de apertura	Horizontal: 180º Vertical: 100º Diagonal: 180º
SORI	Detectar: 37.8 m Observar: 15.1 m Reconocer: 7.6 m Identificar: 3.8 m
Iluminación mínima	0.01 Lux (F2.0, AGC ON) 0 Lux con IR ON
Alcance IR	20 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR, Gran Angular Inteligente
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Detección de cruce de línea, Detección de intrusión, Detección de entrada en zona, Detección de salida de zona sobre la clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Dewarping	Soportado (1-9)
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10M/100M Base-TX
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/ Profile G/ Profile T), API ,SDK
Alimentación	DC 12 V / 5.5 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Protección contra sobretensiones 4000 V
Material	Metal
Dimensiones	71 (Al) x 71 (An) x 198 (Fo) mm
Peso	430 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso