Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2124LE-ADF28KMC-WL-BLACK

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Easy tipo Bullet de 4 MP con lente fija de 2.8 mm. Cuenta con tecnología Color Hunter y Dual Light para visualizar a color en ambientes de baja luminosidad que junto con analíticas de video SIP y UMD baja las falsas alertas y mejora la experiencia de búsqueda de grabaciones. Incorpora micrófono y altavoz que permite realizar comunicación en doble vía.

• Cámara IP | Gama Easy

• 4 MP(2688x1520)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.003 lux | 0 lux con IR

• Dual Light: tecnología de doble iluminación (luz blanca + IR), en total oscuridad encenderá IR para visualización a blanco y negro, cuando detecte un cuerpo humano, encenderá la luz blanca para tener una imagen a color de la persona y del entorno

• Alcance IR 30 m

• Alcance luz blanca 30 m

• Color Hunter: Permite obtener imágenes a color en ambientes de baja luminosidad, incluso a total oscuridad, haciendo uso de la luz blanca

• WDR 120dB

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• Ranura para tarjeta microSD hasta 128 GB

• PoE

• IP67

• Grafeno y metal

• Modo pasillo 9:16

• Compatible con ONVIF

• Color negro

Especificaciones

Gama	Gama EasyStar
Color	Negro
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS Starlight
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4MP (2688*1520)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps;
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps;
Ángulo de visión	Horizontal: 112.9º Vertical: 59.1º Diagonal: 121.2º
DORI	Detectar: 63 m Observar: 25.2 m Reconocer: 12.6 m Identificar: 6.3 m
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.003Lux (F1.6 AGC ON)
Alcance Infrarrojos	30 m
Alcance Luz blanca	30 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB)2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Funciones inteligentes	Detección de movimiento, UMD, Detección de audio, Protección antisabotaje
UMD	Soporta Detección de movimiento basada en detección de cuerpo humano
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
UMD	Sí
Modo pasillo	Sí
Audio	Micrófono incorporado Altavoz incorporado G.711
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 9 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Protección contra sobretensiones 4000 V
Dimensiones	191(Fo) × 75(An) × 74 (Al) mm
Peso	410 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso