Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2314LE-ADF40KM-WP

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Bullet de Uniview con resolución 4MP (2688x1520), sensor CMOS de gran tamaño de 1/1.8" y lente fija de 4 mm F1.0, ofreciendo un ángulo de visión horizontal de 96.1°. Incorpora ColorHunter con tecnología Wise-ISP para optimizar el color, el detalle y la imagen en condiciones de muy baja iluminación, además de luz cálida con un alcance de hasta 30 m y WDR real de 120dB. Dispone de funciones inteligentes como SIP Lite y UMD, ambas con detección de personas y vehículos. Integra micrófono, almacenamiento mediante MicroSD de hasta 512GB, alimentación PoE y protección IP67 para instalaciones en exterior.

• Cámara IP Bullet

• 4MP (2688x1520)

• Sensor CMOS de 1/1.8"

• Lente fija de 4 mm

• Apertura F1.0

• Ángulo de visión horizontal: 96.1°

• Ángulo de visión vertical: 52.2°

• Ángulo de visión diagonal: 113.5°

• Iluminación mínima: 0.0003 Lux (F1.0, AGC ON)

• Luz cálida de hasta 30 m

• ColorHunter con technología Wise-ISP: con la tecnología Wise-ISP de Uniview, tus imágenes alcanzarán un nivel de perfección excepcional. Este procesador inteligente optimiza cada fotograma al reducir el ruido, mejorar el rango dinámico y ajustar los colores para ofrecer calidad visual superior. Diseñado para escenarios con condiciones de luz variables, Wise-ISP garantiza imágenes nítidas y consistentes, convirtiéndose en la base de las soluciones más avanzadas de Uniview.

• WDR real de 120dB

• Reducción de ruido digital 2D/3D DNR

• HLC

• BLC

• Defog digital

• Iluminación inteligente

• Modo pasillo 9:16

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• SIP Lite: detección de intrusión y cruce de línea basada en personas y vehículos

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• UMD con detección de personas y vehículos

• Detección de movimiento

• Alarma de sabotaje

• Detección de audio

• Compresión Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG

• Main Stream 4MP (2688x1520) hasta 25fps

- Dual Stream
- Hasta 8 regiones ROI
- Hasta 4 máscaras de privacidad
- Hasta 4 OSD
- Micrófono integrado
- Compresión de audio G.711U / G.711A / AAC-LC
- MicroSD de hasta 512GB
- ANR y NAS mediante NFS
- Ethernet RJ45 10/100M
- ONVIF Profile S / G / T
- API y SDK
- Alimentación 12V DC / PoE IEEE 802.3af
- Consumo máximo de 3.2W
- Protección IP67
- Protección contra sobretensiones de 4kV
- Temperatura de funcionamiento -30°C~+60°C
- Fabricada en grafeno + metal

Especificaciones

Gama	EasyStar
Sensor de imagen	1/1.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4MP (2688*1520)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps;
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	4.0 mm (H: 89.4º, V: 48.2º, D: 94.7º)
Iluminación mínima	Color Hunter con tecnología WISE-ISP, que permite visualizar una imagen a todo color 24/7 con total nitidez 0.0003Lux (F1.0 AGC ON)
Alcance LED blanco	30 m
Modo Pasillo	Sí (9:16)
Mejoras de imagen	WDR (120dB), HLC, BLC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Audio	Micrófono incorporado | G.711
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Funciones inteligentes	Detección de movimiento, UMD, Detección de audio, Protección antisabotaje
UMD	Sí (Detección de movimiento avanzada con clasificación de humano y vehículo)
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Botón de reset	Sí
Alimentación	DC 12 V / 9 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	73 (An) × 73 (Al) x 206 (Fo) mm
Peso	480 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso